# FICHA TÉCNICA BATERIAS LIBRE-MANTENIMIENTO

**Especificación:** 12N24MF/1

**BATERÍA:** 12N24MF (JIS)
Código : 4154024

**Reemplaza** : Nueva
**Fecha** : 03/02/25

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS


**Caja y cubierta:** Polipropileno, tapones tornillo.

| | Largo | Ancho | Altura | Alt. Total |
|---|---|---|---|---|
| **Dimensiones, mm** | 186 | 126 | 160 | 181 |

**Peso, kgs** 7,2

**Volumen electrolito, lts** 2,1

**Tipo de bornes: BN** (oreja con pasador)
**Posición de bornes:**

**Neg-**  **Pos+**

**Número de placas por celda:** 9

**Tipo de rejillas:** Expandida con aleaciones Plomo-Calcio

**Tipo de separadores:** Sobre de Polietileno y sílice inerte.
Diámetro de poros inferior a 1 micrón.

## CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

**Voltaje Total (6 celdas) :** 12 Volts (en circuito abierto 12,6 +/- 0,1 volts)

**Arranque en Frío (-18ºC):** 250 Amperes (durante 30 segundos hasta 7,2 volts)

**Arranque en Frío (0ºC) :** 310 Amperes (durante 30 segundos hasta 7,2 volts)

**Capacidad de 20 horas :** 26 Amperes-Hora (1,3 Amps x 20 horas)

**Capacidad de Reserva :** 44 Minutos (descarga continua de 25 amperes)

Origen: Fabricadas por **Sebang Global Battery,** Korea para **GENERAL MOTORS Corp.**
Certificaciones: **ISO 9001, ISO 14001, QS 9000, ISO/TS 16949**
Garantía Dimac: 1 Año

Hecho por: N. Pavez