

FICHA TÉCNICA BATERIAS LIBRE-MANTENIMIENTO

BATERÍA: S55B24LS MF (JIS)
Código : 4184088

Especificación: S55B24LSMF/1

Reemplaza : Nueva

Fecha : 16/06/2022

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Caja y cubierta: Polipropileno, asa de plástico, visor de carga, sellada.

	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Altura</u>	<u>Alt. Total</u>
Dimensiones, mm	238	129	209	225
Peso, kgs	11,9			
Volumen electrolito, lts	3,0			

Tipo de bornes: Std, Diam. Pos 17,4 mm, Neg 15,8 mm

Posición de bornes:



Pestaña: B0 (sin)

Número de placas por celda: 11

Tipo de rejillas: Positivas y Negativas expandidas, aleaciones Plomo-Calcio

Tipo de separadores: Sobre de Polietileno y sílice inerte.
Diámetro de poros inferior a 1 micrón.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Voltaje Total (6 celdas) : 12 Volts (en circuito abierto 12,6 +/- 0,1 volts)

Arranque en Frío (-18°C): 430 Amperes (durante 30 segundos hasta 7,2 volts)

Arranque en Frío (0°C) : 535 Amperes (durante 30 segundos hasta 7,2 volts)

Capacidad de 20 horas : 45 Amperes-Hora (2,25 Amps x 20 horas)

Capacidad de Reserva : 80 Minutos (descarga continua de 25 amperes)

Origen: Fabricadas por **Global Battery Co. Ltd.** Korea, para **G. MOTORS Corp.**

Certificaciones: **ISO 9001, ISO 14001, QS 9000, ISO/TS 16949**

Garantía Dimac: 1 Año

Hecho por: N. Pavez

