

FICHA TÉCNICA BATERIAS LIBRE-MANTENIMIENTO

BATERÍA : S57220 SMF (DIN)

Código : 4184164

Especificación: S57220SMF/1

Reemplaza : Nueva

Fecha : 25/08/18

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Caja y cubierta: Polipropileno, visor de carga, asas de plástico, sellada.

	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Altura</u>	<u>Alt. Total</u>
Dimensiones, mm	278	175	190	190


Peso, kgs 16,5

Volumen electrolito, lts 4,0

Tipo de bornes: Diámetro Estándar (Pos. 17.4 mm Neg. 15.8 mm)

Posición de bornes:

Neg-



Pos+

Sujeción: Pestaña

Número de placas por celda: 17

Tipo de rejillas: Expandida con aleaciones Plomo-Calcio

Tipo de separadores: Sobre de Polietileno y sílice inerte.
Diámetro de poros inferior a 1 micrón.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Voltaje Total (6 celdas) : 12 Volts (en circuito abierto 12,6 +/- 0,1 volts)

Arranque en Frío (-18°C): 640 Amperes (durante 30 segundos hasta 7,2 volts)

Arranque en Frío (0°C) : 800 Amperes (durante 30 segundos hasta 7,2 volts)

Capacidad de 20 horas : 72 Amperes-Hora (3,6 Amps x 20 horas)

Capacidad de Reserva : 120 Minutos (descarga continua de 25 amperes)

Origen: Fabricadas por **Global Battery Co. Ltd.**, Korea para **G. MOTORS Corp.**

Certificaciones: **ISO 9001, ISO 14001, QS 9000, ISO/TS 16949**

Garantía Dimac: 1 Año

Hecho por: N. Pavez