

FICHA TÉCNICA BATERIAS LIBRE - MANTENIMIENTO**BATERÍA:** M27SMF (BCI)


Código : 4187027

Especificación: M27SMF/1**Reemplaza** : Nueva**Fecha** : 17/10/2016**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS****Caja y cubierta:** Polipropileno, visor de carga, asas, sellada.

	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Altura</u>	<u>Alt. Total</u>
Dimensiones, mm	304	173	200	225

Peso, kgs 20,2**Volumen electrolito, lts** 5,7**Tipo de bornes:** Diámetro Estándar (Pos. 17.4 mm Neg. 15.8 mm)
Marino M1 Tornillo 3/8" / Mariposa**Posición de bornes:**

Pos+

**Sujeción:** B7

- Neg

Tipo de rejillas: Expandidas, aleaciones Plomo-Calcio**Tipo de separadores:** Sobre de Polietileno y sílice inerte.
Diámetro de poros inferior a 1 micrón.**CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS****Voltaje Total (6 celdas) :** 12 Volts (en circuito abierto 12,6 +/- 0,1 volts)**Arranque en Frío (-18°C):** 730 Amperes (durante 30 segundos hasta 7,2 volts)**Arranque en Frío (0°C) :** 910 Amperes (durante 30 segundos hasta 7,2 volts)**Capacidad de 20 horas :** 90 Amperes-Hora (4,5 Amps x 20 horas)**Capacidad de Reserva :** 145 Minutos (descarga continua de 25 amperes)Origen: Fabricadas por **Global Battery Co. Ltd.** Korea, para **G. MOTORS Corp.**Certificaciones: **ISO 9001, ISO 14001, QS 9000, ISO/TS 16949**

Garantía Dimac: 1 Año

Hecho por: N. Pavez