

FICHA TÉCNICA BATERIAS LIBRE-MANTENIMIENTO

BATERÍA: N100 MF (JIS)
Código : 4163020

Especificación: N100MF/1
Reemplaza : Nueva
Fecha : 05/01/20

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Caja y cubierta: Polipropileno, asas de plástico, tapones tornillo.


	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Altura</u>	<u>Alt. Total</u>
Dimensiones, mm	408	175	210	233

Peso, kgs 24,0

Volumen electrolito, lts 7,5

Tipo de bornes: Diámetro Estándar (Pos. 17.4 mm Neg. 15.8 mm)

Posición de bornes:



Número de placas por celda: 17

Tipo de rejillas: Positivas moldeadas, Negativas expandidas, aleaciones plomo-calcio

Tipo de separadores: Sobre de Polietileno y sílice inerte.
Diámetro de poros inferior a 1 micrón.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Voltaje Total (6 celdas) : 12 Volts (en circuito abierto 12,6 +/- 0,1 volts)

Arranque en Frío (-18°C): 680 Amperes (durante 30 segundos hasta 7,2 volts)

Arranque en Frío (0°C) : 850 Amperes (durante 30 segundos hasta 7,2 volts)

Capacidad de 20 horas : 100 Amperes-Hora (5,0 Amps x 20 horas)

Capacidad de Reserva : 165 Minutos (descarga continua de 25 amperes)

Origen: Fabricadas por Sebang Global., Ltd., Korea para **GENERAL MOTORS Corp.**

Certificaciones: **ISO 9001, ISO 14001, QS 9000, ISO/TS 16949**

Garantía Dimac: 1 Año

Hecho por: N. Pavez



[Escriba aquí]

[Escriba aquí]

[Escriba aquí]