



FICHA TÉCNICA BATERIAS LIBRE-MANTENIMIENTO

BATERÍA: N120 AMF (JIS)
Código DIMAC: 4163040

Especificación: SN120SMF/1
Reemplaza: Nueva
Fecha: 02/05/2017

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Caja y cubierta: Polipropileno, visor de carga, asas de plástico, sellada.

	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Altura</u>	<u>Alt. Total</u>
Dimensiones, mm	505	183	210	236
Peso, kgs	31,5			
Volumen electrolito, lts	9,0			

Tipo de bornes: Diámetro Estándar (Pos. 17.4 mm Neg. 15.8 mm)

Posición de bornes:



+ Pos
- Neg

Número de placas por celda: 10

Tipo de rejillas: Expandidas con aleaciones Plomo-Calcio

Tipo de separadores: Sobre de Polietileno y sílice inerte.
Diámetro de poros inferior a 1 micrón.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Voltaje Total (6 celdas) : 12 Volts (en circuito abierto 12,6 +/- 0,1 volts)

Arranque en Frío (-18°C): 800 Amperes (durante 30 segundos hasta 7,2 volts)

Arranque en Frío (0°C) : 1.000 Amperes (durante 30 segundos hasta 7,2 volts)

Capacidad de 20 horas : 120 Amperes-Hora (6,0 Amps x 20 horas)

Capacidad de Reserva : 215 Minutos (descarga continua de 25 amperes)

Origen: Fabricadas por **Global Battery Co.,Ltd.**,Korea para **GENERAL MOTORS Corp.**
Certificaciones: **ISO 9001, ISO 14001, QS 9000, ISO/TS 16949**
Garantía Dimac: 1 Año

Hecho por: N. Pavez



Avenida Las Condes 10133 - Santiago - Chile