


FICHA TÉCNICA BATERIAS LIBRE - MANTENIMIENTO**BATERÍA:** N200 AMF (JIS)

Código : 4163080

Especificación: N200 MF/2**Reemplaza** : N200 MF/1**Fecha** : 02/05/14**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS****Caja y cubierta:** Polipropileno, 6 tapones, asas.

	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Altura</u>	<u>Alt.Total</u>
Dimensiones, mm	525	281	220	243

Peso, kgs 51,0**Volumen electrolito, lts** 17,0**Tipo de bornes:** Diámetro Estándar (Pos. 17.4 mm Neg. 15.8 mm)**Posición de bornes:**

Pos+

Neg-

Tipo de rejillas: Expandidas, aleaciones Plomo-Calcio**Tipo de separadores:** Sobre de Polietileno y sílice inerte.
Diámetro de poros inferior a 1 micrón.**Placas por celda** : 32**CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS****Voltaje Total (6 celdas) :** 12 Volts (en circuito abierto 12,6 +/- 0,1 volts)**Arranque en Frío (-18°C):** 1.100 Amperes (durante 30 segundos hasta 7,2 volts)**Arranque en Frío (0°C) :** 1.230 Amperes (durante 30 segundos hasta 7,2 volts)**Capacidad de 20 horas :** 200 Amperes-Hora (10,0 Amps x 20 horas)**Capacidad de Reserva :** 400 Minutos (descarga continua de 25 amperes)Origen: Fabricadas por **Global Battery Co. Ltd.** Korea, para **G. MOTORS Corp.**Certificaciones: **ISO 9001, ISO 14001, QS 9000, ISO/TS 16949**

Garantía Dimac: 1 Año

Hecho por: N. Pavez