FICHA TÉCNICA BATERIAS AGM

Especificación: 60L2 AGM/1

BATERÍA: AGM 60L2 (DIN)
Código : 4207896

Reemplaza : Nueva
Fecha : 15/02/2017

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Caja y cubierta: Polipropileno, asas de plástico abatible, sellada.

	Largo	Ancho	Altura	Alt. Total
Dimensiones, mm	242	175	190	190
Peso, kgs	19,0			
Volumen electrolito, lts				

Tipo de bornes: Diámetro Estándar (Pos. 17.4 mm Neg. 15.8 mm)

Posición de bornes:



Tipo de rejillas: Estampadas con aleaciones Plomo-Calcio

Tipo de separadores: Fibra de vidrio micro-poroso.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Voltaje Total (6 celdas) : 12 Volts (en circuito abierto 12,6 +/- 0,1 volts)

Arranque en Frío (-18ºC): 640 Amperes (durante 30 segundos hasta 7,2 volts)

Arranque en Frío (0ºC) : 800 Amperes (durante 30 segundos hasta 7,2 volts)

Capacidad de 20 horas : 60 Amperes-Hora (3,3 Amps x 20 horas)

Capacidad de Reserva : 100 Minutos (descarga continua de 25 amperes)

Origen: Fabricadas por **Global Sebang**, Korea para **GENERAL MOTORS Corp.**
Certificaciones: **ISO 9001, ISO 14001, QS 9000, ISO/TS 16949**
Garantía Dimac: 1 Año

Hecho por: N.Pavez