

FICHA TÉCNICA BATERIAS AGM

BATERÍA: LN-5 AGM (DIN)

Código : 4207899

Especificación: LN-5 AGM/1

Reemplaza : Nueva

Fecha : 09/01/2025

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Caja y cubierta: Polipropileno, sellada.

	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Altura</u>	<u>Alt. Total</u>
Dimensiones, mm	353	175	190	190


Peso, kgs 27,5

Volumen electrolito, lts 6,5

Tipo de bornes: Diámetro Estándar (Pos. 17.4 mm / Neg. 15.8 mm)

Posición de bornes:

Neg-



Pos+

Tipo sujeción: B3

Tipo de rejillas: Estampada con aleaciones Plomo-Calcio- Estaño

Tipo de separadores: Fibra de vidrio micro-poroso.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Voltaje Total (6 celdas) : 12,8 Volts (en circuito abierto 12,8 +/- 0,1 volts)

Arranque en Frío (-18°C): 850 Amperes (durante 30 segundos hasta 7,2 volts)

Arranque en Frío (0°C) : 1060 Amperes (durante 30 segundos hasta 7,2 volts)

Capacidad de 20 horas : 92 Amperes-Hora (4,6 Amps x 20 horas)

Capacidad de Reserva : 160 Minutos (descarga continua de 25 amperes)

Origen: Fabricadas por **Global Sebang**, Korea para **GENERAL MOTORS Corp.**

Certificaciones: **ISO 9001, ISO 14001, QS 9000, ISO/TS 16949**

Garantía Dimac: 1 Año