

FICHA TÉCNICA BATERIAS LIBRE-MANTENIMIENTO

BATERÍA: AGM 105L6 (DIN)

Código : 4207897

Especificación: 105L6/1

Reemplaza : Nueva

Fecha : 25/08/18

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Caja y cubierta: Polipropileno, asas de plástico, sellada VLR.


	<u>Largo</u>	<u>Ancho</u>	<u>Altura</u>	<u>Alt. Total</u>
Dimensiones, mm	393	175	190	190

Peso, kgs 30,5

Volumen electrolito, lts

Tipo de bornes: Diámetro Estándar (Pos. 17.4 mm Neg. 15.8 mm)

Posición de bornes:



Sujeción: Pestaña

Neg-

Pos+

Número de placas por celda: 21

Tipo de rejillas: Perforadas con aleaciones Plomo-Calcio-Estaño

Tipo de separadores: AGM – Fibra de vidrio microporoso.

Absorbent Glass Mat

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Voltaje Total (6 celdas) : 12 Volts (en circuito abierto 12,6 +/- 0,1 volts)

Arranque en Frío (-18°C): 950 Amperes (durante 30 segundos hasta 7,2 volts)

Arranque en Frío (0°C) : 1.190 Amperes (durante 30 segundos hasta 7,2 volts)

Capacidad de 20 horas : 105 Amperes-Hora (5,25 Amps x 20 horas)

Capacidad de Reserva : 180 Minutos (descarga continua de 25 amperes)

Origen: Fabricadas por **Global Battery Co. Ltd.**, Korea para **G. MOTORS Corp.**

Certificaciones: **ISO 9001, ISO 14001, QS 9000, ISO/TS 16949**

Garantía Dimac: 2 Años

Hecho por: N. Pavez