Ad2Be | Qualitative additive for Adblue®



ADITIVO ANTICRISTALIZACIÓN

Apto para tratar todo tipo de AdBlue® impidiendo la formación de cristales e incrustaciones en el sistema SCR (Selective Catalytic Reduction)

COMPOSICIÓN

Es una solución química formulada con agentes surfactantes, dispersantes y moléculas detergentes que inciden en la tensión superficial del fluido propiciando la emulsión permanente y homogénea de sus componentes.

FORMATOS DISPONIBLES

250 ml
5 L

VENTAJAS

- Evita la obstrucción de inyectores, catalizadores SCR u otros conductos y componentes vulnerables del sistema.
- Especialmente indicado para motores sometidos a conducción urbana o uso estacionario: Trayectos cortos, frecuentes paradas en ruta, bajo régimen de revoluciones, trabajos a ralentí, etc.
- Facilita la transformación completa de la urea, incluso a bajas temperaturas, garantizando el funcionamiento óptimo del sistema.
- Válido como conservante para prolongar la vida útil del **AdBlue®** durante su almacenamiento.

DOSIFICACIÓN DE ADITIVO

Ad2Be Aditivo	Adblue® Depósito
10 - 15 ml	5 litros
20 - 30 ml	10 litros
40 - 60 ml	20 litros
400 - 600 ml	200 litros
2- 3 litros	1.000 litros

MODO DE EMPLEO

Agregar directamente a la garrafa o depósito de **AdBlue®** entre 2 y 3 ml por cada litro.



No añadir al depósito de combustible.

FINISH METAL

100% eco FRIENDLY

www.fillblue.es