

ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS DEL EXTREMO DE RUEDA

HUBODÓMETROS

Los hubodómetros de Amsted Seals™ son durables y confiables, lo ayudan a controlar el millaje de manera precisa para mantenimiento a tiempo, garantías y préstamos. Elija hubodómetros analógicos o electrónicos, disponibles para ajustarse a una amplia variedad de tamaños de neumáticos.



ANALÓGICO

ELECTRÓNICAS

- Tamaño compacto popular de diámetro de 3" (7.6 cm)
- Tiene un perno de montaje estándar industrial de ½" 20
- Sellado herméticamente con gas inerte y protección doble de aros O
- Carcasa de cinc fundido a presión; rodamientos de bronce impregnados de aceite; eje de acero endurecido
- Registra cada revolución en ambas direcciones
- Diseño único de contraequilibrio
- Totalmente mecánico con engranajes de resina acetilica, piñones y rueda

BENEFICIOS

- Garantiza el cierre hermético, contra aire, golpes y agua
- La unidad más durable en el mercado
- Reduce el inventario
- Evita que los elementos giren y ofrece precisión
- Evita las fallas graves y en cuanto a calibración, golpes y baterías

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

- Un modelo se ajusta a cualquier aplicación de neumático
- Puede ser programado en millas o kilómetros
- Función de bloqueo seguro
- El millaje puede ser preprogramado
- Totales separados de viajes y vida útil
- Puede ser usado para acres y hectáreas

BENEFICIOS

- Permite un ajuste perfecto a cualquier tamaño de neumático
- Reduce los requisitos de inventario
- Elimina máquinas calibradoras y lectores costosos y complejidades
- Los cambios en la configuración de la unidad pueden ser deshabilitados de forma permanente
- Elimina la espera de un hubodómetro de la fábrica
- Simplifica los registros

SE INCLUYEN LAS HERRAMIENTAS DE PROGRAMACIÓN E INSTRUCCIONES

ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS DEL EXTREMO DE RUEDA

INTERCAMBIO DE HUBODÓMETRO

HUBODÓMETROS ELECTRÓNICOS							
Amsted Seals		Veeder-Root			STEMCO		
47000		RT1000-000			600-9999		
HUBODÓMETROS ANÁLOGOS							
Tamaño del neumático	Tamaño de la banda	Millas			Kilómetros		
		Amsted Seals	Veeder-Root	STEMCO	Amsted Seals	Veeder-Root	STEMCO
10 x 22	Extra alto	46468M	777717-465	650-0581	46294K	777727-294	650-0526
11 x 24,5	Extra alto	46468M	777717-465	650-0581	46294K	777727-294	650-0526
11 x 22	Estándar	46468M	777717-465	650-0583	46294K	777727-294	650-0528
12 x 24,5	Estándar	46468M	777717-465	650-0583	46294K	777727-294	650-0528
10 x 20	Banda alta	46490M	777717-490	650-0587	46308K	777727-306	650-0532
11 x 22,5	Banda alta	46490M	777717-490	650-0587	46308K	777727-306	650-0532
10 x 20R	Estándar	46500M	777717-500	650-0598	46311K	777727-310	650-0537
11 x 22,5	Estándar	46500M	777717-500	650-0598	46311K	777727-310	650-0537
285/75R-24.5	Estándar	46500M	777717-500	650-0601	46311K	777727-310	650-0539
9 x 20	Banda alta	46500M	777717-500	650-0601	46311K	777727-310	650-0539
10 x 22,5	Banda alta	46500M	777717-500	650-0601	46311K	777727-310	650-0539
275/80R-24.5	Banda alta	46510M	777717-510	650-0593	46316K	777727-316	650-0532
295/75R-22.5	Estándar	46520M	777717-520	650-0610	46326K	777727-326	650-0545
275/80R-22.5	Banda baja	46520M	777717-520	650-0608	46326K	777727-326	650-0545
9 x 20	Estándar	46525M	777717-525	650-0608	46326K	777727-326	650-0545
10 x 22,5	Estándar	46525M	777717-525	650-0608	46326K	777727-326	650-0545
445/50R22.5	Estándar	46525M	777717-525	650-0608	46326K	777727-326	650-0545
SOPORTES DE HUBODÓMETROS							
Amsted Seals	Descripción		Círculo del perno	Tamaño del eje	Altura	Tipo	STEMCO
660003	Soporte del hubodómetro		6-3/8" – 6-1/2"	1/2" – 9/16"	1-11/16"	A	610-0003
660011	Soporte del hubodómetro		7"	5/8"	1-11/16"	A	610-0006
660012	Soporte del hubodómetro		7"	3/4"	1-11/16"	A	610-0007
660014	Soporte del hubodómetro		5-1/2"	7/16"	4"	A	610-0013
660028	Soporte del hubodómetro. 3 patas.		5-1/2"	5/16"	5"	C	610-6028
660084	Soporte del hubodómetro. 4 patas.		6-3/4"	5/16"	5"	D	610-0084
660901	Soporte del hubodómetro		5-1/2"	5/16"	3-1/2"	A	610-0065
660904	Soporte del hubodómetro. Universal.		5-1/2" – 7-1/2"	1/2"	1-3/4"	B	610-0011

Tipos de soportes de hubodómetros

