

Crunch Oil®

ABSORBENTES DE HIDROCARBUROS

FICHA TECNICA: PANOS HC



Acreditado por OAA ✓

RI 9000-10134

IRAM-ISO 9001:2015

Alkance: Fabricación y venta de absorbentes a base de fibra orgánica natural; fraccionamiento y venta de paños de polipropileno. Fabricación y venta de elementos de contención de derrames a base de PVC.



PAÑOS ABSORBENTES PARA HIDROCARBUROS

Los PAÑOS ABSORBENTES de hidrocarburos CRUNCHOIL están compuestos por pequeñas microfibras de polipropileno de alta absorción y una baja generación de residuos. Han sido diseñados para absorber líquidos en base a hidrocarburos, repelen aquellos productos en base acuosa gracias a su característica hidrófuga, lo cual además les permite flotar.

Es un producto que presenta una alta eficiencia al momento de controlar, limpiar y recuperar hidrocarburos en todo tipo de terreno, incluso en cualquier superficie acuosa. Además, no se disgrega ni se hunde cuando está saturado de aceite, pudiéndolo recuperar y desechar fácilmente.

✓ APLICACIONES

Derrames, pérdidas o fugas en equipos y máquinas en todo tipo de industrias, fábricas y talleres. Contención de pequeños y grandes derrames de petróleo, aceites y cualquier tipo de hidrocarburos. Control, limpieza y recuperación de líquidos derivados de los hidrocarburos en cualquier tipo de terreno, lagunas, lagos, ríos y mares.

LIMITACIONES

! No es recomendable su empleo con oxidantes fuertes. Se recomienda una prueba de compatibilidad antes de utilizar el absorbente con el líquido en cuestión.

Si se va a utilizar a temperaturas superiores a 100°C, es esencial realizar dicha prueba antes de proceder a la absorción.

DISPOSICIÓN FINAL

Una vez contaminados, los PAÑOS ABSORBENTES deben ser enviados a disposición final en función a la legislación vigente en cada sitio.

Permiten en la mayoría de los casos la recuperación de una fracción significativa del producto absorbido.

✓ PRESENTACIÓN

Producto	Dimensiones	Peso aprox.	Cap. Absorción
Paq. 100 paños (120gr)	0,5m x 0,5m	3kg	15 - 30L
Rollo de paños (120gr)	0,5m x 50m	3kg	15 - 30L
Rollo de paños (120gr)	1m x 50m	6kg	30 - 60 L

PROPIEDADES

	PROPIEDADES	ANÁLISIS
	Unidades	Promedio
Gramaje	180 g/m ²	+/- 5%
Resistencia MD	N/5cm	<70
Elongación MD	%	<40
Resistencia CD	N/5cm	<65
Elongación CD	%	<60
Permeabilidad al aire	L/m ² . s	20-180
Espesor	mm	5
Rendimiento	4 a 6 veces su propio peso*	

*Dependiendo la densidad del hidrocarburo.