



CADENA G80

19 MM - 3/4"



DESCRIPCIÓN

CADENA GRADO 80 3/4"

Las cadenas de alta resistencia de acero de aleación grado 80, están diseñadas tanto para izaje de carga como para su uso en amarre de carga en camiones.

Capacidad Máxima: Para un uso seguro en las maniobras de izaje, se debe tener en consideración el ángulo que se forma entre los ramales de la eslinga de cadena con respecto a la horizontal, puesto que afecta de forma directa la capacidad máxima de carga; por lo mismo, SOCADIN® no recomienda maniobrar con ángulos inferiores a 30°.

Nunca se deben exceder las capacidades nominales establecidas, debido a que el riesgo de accidente aumenta considerablemente. Las capacidades máximas de carga (WLL) siempre deben estar debidamente legibles en las etiquetas o placas, con el fin de realizar un correcto uso de éstas.



PRODUCTO CERTIFICADO


Preparado por:	Revisado por:	Revisado por:
REPRESENTANTE GERENCIA	GERENTE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES	GERENTE GENERAL

ESPECIFICACIONES

Cod. Socadin	L0021
Tipo de Material	Acero Aleación Pulido
Carga de Trabajo [Ton.]	10
Carga de Ruptura [Ton.]	40
Peso por Metro [Kgs.]	7.1

DIMENSIONES ESLABÓN

E	Diámetro [mm.]	19
L	Largo Interior [mm]	54
C	Ancho Interior [mm.]	25



SANTIAGO

Salvador Gutiérrez 4539,
Quinta Normal.
Santiago de Chile
+56 2 27733726
ventas@socadin.cl

COPIAPÓ

Panamericana Norte 811,
Plaza Comercio Local 18
Copiapó, Chile
+569 99 650 600
ventascopiapo@socadin.cl

ANTOFAGASTA

Av. Industrial N° 7280,
Centronor Local 11
Antofagasta, Chile
+569 8917 0716
ventasantofagasta@socadin.cl



www.socadin.cl - www.socadinonline.cl

Código: ESPRO-255
Fecha: 30/03/2024
Versión: 04