



ESLINGAS PLANAS POLIESTER

Las eslingas sintéticas SAGA® están fabricadas a partir de múltiples hilos, los cuales en conjunto entregan la seguridad necesaria para maniobrar objetos de alto tonelaje, bajo el factor de seguridad 5:1 según la norma ASME B30.9.

- Norma ASME B30.9
- Factor de Seguridad 5 : 1



CAPAS	ANCHO PULGADAS	1 RAMAL			2 RAMALES				SIN FIN		
		 AXIAL	 LAZO	 U	 AXIAL	 60°	 45°	 30°	 AXIAL	 LAZO	 U
CAPA 1	1	0.73	0.58	1.46	1.46	1.26	1.03	0.73	1.46	1.17	2.92
	2	1.41	1.13	2.82	2.82	2.44	1.99	1.41	2.82	2.26	5.62
	3	2.13	1.70	4.26	4.26	3.69	3.01	2.13	4.26	3.41	8.52
	4	2.81	2.25	5.62	5.62	4.87	3.97	2.81	5.62	4.50	11.24
CAPA 2	1	1.41	1.13	2.82	2.82	2.44	1.99	1.41	2.82	2.26	5.64
	2	2.81	2.25	5.62	5.62	4.87	3.97	2.81	5.62	4.50	11.24
	3	3.99	3.19	7.98	7.98	6.91	5.64	3.99	7.98	6.38	15.96
	4	4.99	3.99	9.98	9.98	8.64	7.06	4.99	9.98	7.98	19.96
CAPA 3	1	2.00	1.60	4.00	4.00	3.46	2.83	2.00	4.00	3.20	8.00
	2	4.00	3.20	8.00	8.00	6.93	5.66	4.00	8.00	6.40	16.00
	3	5.75	4.60	11.50	11.50	9.96	8.13	5.75	11.50	9.20	23.00
	4	7.35	5.88	14.70	14.70	12.73	10.39	7.35	14.70	11.76	29.40
CAPA 4	1	2.49	1.99	4.98	6	6	6	6	4.98	3.98	9.96
	2	4.99	3.99	9.98	6	6	6	6	9.98	7.98	19.96
	3	7.46	5.97	14.92	6	6	6	6	14.92	11.94	29.84
	4	9.25	7.40	18.50	6	6	6	6	18.50	14.80	37.00

*Carga de Trabajo en toneladas WLL

Preparado por:
REPRESENTANTE
GERENCIA

Revisado por:
GERENTE
PRODUCCIÓN Y OPERACIONES

Revisado por:
GERENTE
GENERAL

PRODUCTO CERTIFICADO

Código: ESPRO-390
Fecha: 18/11/2024
Versión: 05