

8520-G3 BOMBA MANUAL PARA GRASA INDICADA PARA RECIPIENTES DE 20-24 KGS.

Código Bozza	01.210.0151
Referencia	8520-G3
Aplicación	Grasa con consistencia de grado NLGI 2.
Objetivo	Lubricar maquinarias y equipos fijos que no pueden ser removidos de su posición de trabajo.

Especificaciones

Peso Líquido	4,9 Kgs.
Peso Bruto	5,77 Kgs.
Largo	325 mm.
Ancho	310 mm.
Alto	600 mm.
Material	Acero, aluminio, latón, goma y otros.
Pintura	Electroestática negra.
Estanque	24 kilos. (no incluido)
Caudal	15 Grs. / ciclo.
Presión máxima	3.500 PSI. (241 BAR)

Compuesto por:

Manguera de alto presión 1,3 Mts. (6630)
Extensión rígida. (Mod. 320-52-g3)
Boquilla hidráulica (Mod. 310-C-NEW)
Compactador de grasa (Mod. C11020-G3)
Resorte Compactador (Mod. 8063-C-G3)
Palanca montada (Mod. 8554-MT-G3)

Opcionales

Manguera de 3 Mts.
Manguera de 5 Mts.



Obs: Los resultados presentados se obtuvieron con bombas de flujo libre. Lubricantes utilizados: grasa de consistencia NLGI2. Temperatura ambiente: 35 °C. Otras consistencias de grasa disponibles bajo pedido.

DIFERENCIAS

- Revestimiento de la tapa: Pintura electroestática negra.
- Tapa extraíble con cerraduras y pintura electrostática.
- Pie extraíble con cierre de tornillo.
- Soldadura de estaño y fondo engarzado a prueba de fugas.
- Alta resistencia a la corrosión y al desprendimiento de componentes.
- Mango anatómico
- Sistema Strike System para mejor aprovechamiento de la grasa.
- Construcción reforzada.

VENTAJAS

- Adaptable a estanques de 20-24 Kgs. Mayor autonomía.
- Reducción en el mantenimiento de máquinas lubricadas.
- Ideal para lugares de difícil acceso y ausencia de aire comprimido.
- Facilidad de lubricación sin esfuerzo físico por parte del operador.

CUIDADOS BÁSICOS

- Usar grasa limpia y libre de impurezas. (polvo, limaduras, trapos, etc).
- Al rellenar el depósito de grasa, utilice un entorno adecuado para evitar el riesgo de contaminación.
- Nunca doble ni aplaste la manguera de grasa.
- Utilice siempre piezas de reposición originales.

USOS

- Lubricación de motores, rodamientos, crucetas, rodillos, ejes, engranajes, reductores, cajas de cambio, etc.

SEGMENTOS

- Industrial: Máquinas y equipos que necesitan de lubricación.
- Automotriz: Lubricación de vehículos leves y pesados.
- Agropecuario: Lubricación de máquinas y equipos agrícolas.