

8021-G4 BOMBA MANUAL PARA ACEITE CON RECIPIENTE DE 15 LTS.

Código Bozza	01.210.0306
Referencia	8021-G4
Aplicación	Aceite lubricante con viscosidad hasta SAE-90.
Objetivo	Indicada para transferencia de aceite lubricante a través de bombeo de palanca.

Especificaciones

Peso Líquido	4,1 Kgs.
Peso Bruto	4,8 Kgs.
Largo	310 mm.
Ancho	255 mm.
Alto	600 mm.
Material	Acero, aluminio, latón, goma y otros.
Pintura	Electroestática azul y litografía.
Estanque	15 litros.
Caudal	0,15 Lts. / ciclo.
Ciclos por litro	7 ciclos.
Compatibilidad	Aceite lubricante hasta SAE-90

Compuesto por:

Manguera plástica de 1,5 Mts. (Mod. 5660-1.5)
 Boquilla de descarga. (Mod. 8133)
 Recipiente metálico litografiado (Mod. 8020-G4)
 Anillo de cierre rápido.
 Pie de balde.
 Palanca montada (Mod. 8554-MT-INV-G4)

Opcionales

Manguera plástica de 2 Mts. (Mod. 5660-2)



Obs: Los resultados presentados se obtuvieron con bombas de flujo libre. Lubricantes utilizados: Aceite ISO-VG22. Temperatura ambiente: 35 °C. Otras consistencias de grasa disponibles bajo pedido.

DIFERENCIAS

- Revestimiento interno del recipiente: Barniz epoxi incoloro.
- Revestimiento eterno del recipiente: Color predeterminado con litografía.
- Anillo extraíble con cierre rápido.
- Pie extraíble con cierre de tornillo.
- Soldadura de estaño y fondo engarzado a prueba de fugas.
- Alta resistencia a la corrosión y al desprendimiento de componentes.
- Mango anatómico.
- Estanque con construcción reforzada.

VENTAJAS

- Estanque con capacidad de hasta 15 Lts., mayor autonomía.
- Reducción en el mantenimiento de máquinas lubricadas.
- Ideal para lugares de difícil acceso y ausencia de aire comprimido.
- Facilidad de lubricación sin esfuerzo físico por parte del operador.

CUIDADOS BÁSICOS

- Usar aceite limpia y libre de impurezas. (polvo, limaduras, trapos, etc).
- Al rellenar el depósito de aceite, utilice un entorno adecuado para evitar el riesgo de contaminación.
- Nunca doble ni aplaste la manguera de grasa.
- Utilice siempre piezas de reposición originales.
- Utilice siempre el EPP correctamente para operar el equipo.

USOS

- Bomba manual de aceite lubricante con sistema de palanca. Usado en cajas de cambio y diferencial, engranajes, motores, etc. Ideal para los mercados de estaciones de servicio, concesionarias automotrices, empresas de transporte en general que no disponen de aire comprimido.

SEGMENTOS

- Industrial: Máquinas y equipos que necesitan de lubricación.
- Automotriz: Lubricación de vehículos leves y pesados.
- Agropecuario: Lubricación de máquinas y equipos agrícolas.