

8022-R-20-G4 BOMBA MANUAL PARA GRASA CON RECIPIENTE DE 20 KGS.

Código Bozza	01.210.0303
Referencia	8022-R20-G4
Aplicación	Grasa con consistencia de grado NLGI 2.
Objetivo	Lubricar maquinarias y equipos fijos que no pueden ser removidos de su posición de trabajo.

Especificaciones

Peso Líquido	6,4 Kgs.
Peso Bruto	7,4 Kgs.
Largo	310 mm.
Ancho	350 mm.
Alto	600 mm.
Material	Acero, aluminio, latón, goma y otros.
Pintura	Electroestática y litografía.
Estanque	20 kilos.
Caudal	15 Grs. / ciclo.
Presión máxima	3.500 PSI.

Compuesto por:

Manguera de alto presión 1,3 Mts. (6630)
Extensión rígida. (Mod. 320-52-g3)
Boquilla hidráulica (Mod. 310-C-NEW)
Compactador vulcanizado (Mod. C 11020-G3)
Resorte Compactador (Mod. 8063-C-G3)
Palanca montada (Mod. 8554-MT-G3)
Recipiente metálico Litografiado (Mod. RE8020)

Opcionales

Manguera de 3 Mts. ; Manguera de 5 Mts.
Boquilla con enganche rápido (Mod. 350-ER)



Obs: Los resultados presentados se obtuvieron con bombas de flujo libre. Lubricantes utilizados: grasa de consistencia NLGI2.
Temperatura ambiente: 35 °C. Otras consistencias de grasa disponibles bajo pedido.

DIFERENCIAS

- Revestimiento interno del recipiente: Barniz epoxi incoloro.
- Revestimiento eterno del recipiente: Color predeterminado con litografía.
- Tapa removible con cerraduras y pintura electroestática.
- Pie extraíble con cierre de tornillo.
- Soldadura de estaño y fondo engarzado a prueba de fugas.
- Alta resistencia a la corrosión y al desprendimiento de componentes.
- Mango anatómico.
- Sistema Strike System para mejor aprovechamiento de la grasa.
- Construcción reforzada.

VENTAJAS

- Estanque con capacidad de hasta 20 kgs., mayor autonomía.
- Reducción en el mantenimiento de máquinas lubricadas.
- Ideal para lugares de difícil acceso y ausencia de aire comprimido.
- Facilidad de lubricación sin esfuerzo físico por parte del operador.

CUIDADOS BÁSICOS

- Usar grasa limpia y libre de impurezas. (polvo, limaduras, trapos, etc).
- Al rellenar el depósito de grasa, utilice un entorno adecuado para evitar el riesgo de contaminación.
- Nunca doble ni aplaste la manguera de grasa.
- Utilice siempre piezas de reposición originales.
- Siempre utilice los EPP correctamente para operar el equipo.

USOS

- Lubricación de motores, rodamientos, crucetas, rodillos, ejes, engranajes, reductores, cajas de cambio, molinos, cadenas, tornos, telares, cintas transportadoras, prensas, guillotinas, etc.
- Equipo adecuado para usos en industria de autopartes, minería, petroquímica, siderúrgica, metalúrgica, pulpa y papel, asegurando máxima eficiencia en lubricación de maquinarias y equipos.

SEGMENTOS

- Industrial: Máquinas y equipos que necesitan de lubricación.
- Automotriz: Lubricación de vehículos leves y pesados.
- Agropecuario: Lubricación de máquinas y equipos agrícolas.