

8622-R-20-G4 BOMBA MANUAL PARA GRASA CON RECIPIENTE DE 20 KGS. Y CARRO.

Código Bozza	01.210.0304
Referencia	8622-R20-G4
Aplicación	Grasa con consistencia de grado NLGI 2.
Objetivo	Lubricar maquinarias y equipos fijos que no pueden ser removidos de su posición de trabajo.

Especificaciones		Compuesto por:
Peso Líquido	8,12 Kgs.	Manguera de alto presión 1,3 Mts. (6630)
Peso Bruto	9,8 Kgs.	Extensión rígida. (Mod. 320-52-g3)
Largo	340 mm.	Boquilla hidráulica (Mod. 310-C-NEW)
Ancho	350 mm.	Compactador vulcanizado (Mod. C 11020-G3)
Alto	935 mm.	Resorte Compactador (Mod. 8063-C-G3)
Material	Acero, aluminio, latón, goma y otros.	Palanca montada (Mod. 8554-MT-G3)
Pintura	Electroestática y litografía.	Recipiente metálico Litografiado (Mod. RE8020)
Estanque	20 kilos.	
Caudal	15 Grs. / ciclo.	
Presión máxima	3.500 PSI. / 241 Bar.	
Compatibilidad	Grasa con consistencia NLGI 2.	
Empaque	1 C=390 mm. x L=390 mm. x A=1025 mm.	

Opcionales

Manguera de 3 Mts. ; Manguera de 5 Mts.
Boquilla con enganche rápido (Mod. 350-ER)



Obs: Los resultados presentados se obtuvieron con bombas de flujo libre. Lubricantes utilizados: grasa de consistencia NLGI2.
Temperatura ambiente: 35 °C. Otras consistencias de grasa disponibles bajo pedido.

DIFERENCIAS

- Revestimiento interno del recipiente: Barniz epoxi incoloro.
- Revestimiento eterno del recipiente: Color predeterminado con litografía.
- Tapa removible con cerraduras y pintura electroestática.
- Soldadura de estaño y fondo engarzado a prueba de fugas.
- Alta resistencia a la corrosión y al desprendimiento de componentes.
- Mango anatómico.
- Sistema Strike System para mejor aprovechamiento de la grasa.
- Construcción reforzada.
- Carro de acero con dos ruedas, más práctico para transportar.

VENTAJAS

- Estanque con capacidad de hasta 20 kgs., mayor autonomía.
- Reducción en el mantenimiento de máquinas lubricadas.
- Ideal para lugares de difícil acceso y ausencia de aire comprimido.
- Facilidad de lubricación sin esfuerzo físico por parte del operador.

CUIDADOS BÁSICOS

- Usar grasa limpia y libre de impurezas. (polvo, limaduras, trapos, etc).
- Al rellenar el depósito de grasa, utilice un entorno adecuado para evitar el riesgo de contaminación.
- Nunca doble ni aplaste la manguera de grasa.
- Utilice siempre piezas de reposición originales.
- Siempre utilice los EPP correctamente para operar el equipo.

USOS

- Lubricación de motores, rodamientos, crucetas, rodillos, ejes, engranajes, reductores, cajas de cambio, molinos, cadenas, tornos, telares, cintas transportadoras, prensas, guillotinas, etc.
- Equipo adecuado para usos en industria de autopartes, minería, petroquímica, siderúrgica, metalúrgica, pulpa y papel, asegurando máxima eficiencia en lubricación de maquinarias y equipos.

SEGMENTOS

- Industrial: Máquinas y equipos que necesitan de lubricación.
- Automotriz: Lubricación de vehículos leves y pesados.
- Agropecuario: Lubricación de máquinas y equipos agrícolas.