

7029-AIR BOMBA MANUAL PNEUMÁTICA PARA GRASA CAPACIDAD 500 GRS.

Código Bozza	12.200.0002
Referencia	7029-AIR
Aplicación	Grasa con consistencia de grado NLGI 2.
Objetivo	Adecuado para uso en mantenimiento de fábrica, aplicaciones agrícolas, servicios de flotas o uso en camiones conectados al compresor de aire del vehículo.

Especificaciones

Peso Líquido	1,47 Kgs.
Peso Bruto	1,55 Kgs.
Largo	65 mm.
Ancho	170 mm.
Alto	390 mm.
Material	Acero, goma y otros.
Pintura	Electroestática azul.
Estanque	500 Grs.
Presión máxima	4.800 PSI (330 BAR)
Flujo libre	210 Grs./min
Presión de entrada	60 – 120 PSI
Entrada de aire	¼" NPT rosca hembra
Rosca de salida	1/8" NPT rosca hembra
Presión de trabajo	2400 – 4800 PSI
Consumo de aire	6 pies cúbicos/min
Compatibilidad	Grasa grado 2 NLGI

Compuesto por:

Acople de enganche ¼"
Caño rígido
Flexible 300 mm.
Boquilla hidráulica (mod. 310-C news).

Opcionales

Flexible 500 mm. (Mod. 5651-A)
Enganche rápido 8000 PSI (Mod. 350-ER)

Boquilla hidráulica (Mod. 2030-G)
Cartucho de grasa litio (Mod. LT-400)



Obs: Los resultados presentados se obtuvieron con bombas de flujo libre. Lubricantes utilizados: grasa de consistencia NLGI2. Temperatura ambiente. Otras consistencias de grasa disponibles bajo pedido.

DIFERENCIAS

- Equipo compacto, facilita su adaptación a lugares de difícil acceso.
- Equipo ligero, reduce el esfuerzo físico del operador.
- Eficiencia y rapidez en la lubricación con grasa lubricante.

VENTAJAS

- Incluye acople hidráulico de 4 mordazas.
- Evita la contaminación y el desperdicio de grasa.
- Equipo neumático con accionamiento manual.

CUIDADOS BÁSICOS

- Usar grasa limpia y libre de impurezas. (polvo, limaduras, trapos, etc).
- Al rellenar el depósito de grasa, utilice un entorno adecuado para evitar el riesgo de contaminación.
- Utilice siempre piezas de reposición originales.

USOS

- Lubricación rodamientos, crucetas, rodillos, engranajes, rodillos, cojinetes, ejes, etc.

SEGMENTOS

- Industrial: Máquinas y equipos que necesitan de lubricación.
- Automotriz: Lubricación de vehículos leves y pesados.
- Agropecuario: Lubricación de máquinas y equipos agrícolas.