

HEAVY DUTY SAE 20W-50



Indiana Motor es un aceite multigrado para motores diésel de alta potencia, Cumple con los requerimientos de fabricantes de motores.

USOS

Indiana Motor puede ser usado en motores diésel de cuatro tiempos con aspiración natural, y turboalimentados de equipos transporte, buses Camiones, vehículos pesados que trabajan construcción, minería, agrícolas, y otras aplicaciones de servicio severo.

BENEFICIOS

- Reduce el desgaste.
- Limpia el motor.
- Mejor operación de los filtros.

ESPECIFICACIONES

- PI CG-4 (SAE 20W-50)

REQUERIMIENTOS DE FABRICANTES

- Mercedes Benz 228.1 / 229.1
- MAN M271
- Volvo VDS
- MTU Categoría 1
- Mack EO-L Plus

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

INDIANA HEAVY DUTY SAE 20W-50	Método ASTM	SAE 20W-50
Densidad Relativa @15° C, Kg./L	D-4052	0,878
Viscosidad del aceite		
cSt@40°C	D-445	150
cSt@100°C	D-445	17,7
Viscosidad aparente CCS, cP	D-5293	6680 (-15)
Índice de Viscosidad	D-2270	130
Punto de Inflamación, °C	D-92	249
Punto de Escurrecimiento, °C	D-97	-30
Número de Base total (TBN), mg KOH/g	D-2896	8,3

*Estos análisis representan los valores típicos de producción y no constituyen límites exactos de las especificaciones.