Manual de especificaciones
Especificaciones estándar

Proceso ISO 9001 Certificado

Edición 1	25/10/01
Ноја	1

LOCX GRIP

D		ᆈ		cto	
	ro	u	u	CIO)

Antideslizante

Función

Antideslizante para correas de todo tipo.

Aplicación

GRIP es ideal para todo tipo de correas planas, redondas o en "V". Previene la caída de velocidad y por lo tanto la pérdida de energía. Humecta la correa otorgándole mayor vida útil. Protege de la acción del agua, el aceite e hidrocarburos. No cristaliza ni pegotea porque no contiene resinas.

Ideal para correas de: compresores, automóviles, equipos de aire acondicionado, máquinas (hormigoneras, agrícolas, de la industria del cuero, etc.) Mejora la transmisión en equipos electrónicos, aumenta la eficiencia y el ahorro de energía.

Propiedades

Antideslizante Humectante

Protector

Características

Amplia estabilidad térmica (-20°C a 270°C)

No cristaliza.

No pegotea.

No es inflamable.

Instrucciones

Con la correa en movimiento, pulverizar las caras donde se producen las fuerzas de trabajo. Aplicar poca cantidad hasta cubrir uniformemente toda la correa. Agítese bien antes de usar.

Presentación

AEROSOL 419 ml

Sistema ANYWAY