

Manual de especificaciones Especificaciones estándar

Proceso ISO 9001 Certificado

Edición 1	25/10/2018
Ноја	1

LOCX Anti Chirrido

Producto

Anti Chirrido (Estridencias) para sistemas de Frenos (Campanas, Discos, Cubetas, Calipers, etc.)

Función

Humecta y Lubrica partes metálicas de los sistemas de frenos, que estén en contacto entre si y produzcan rozamientos, con las consecuentes vibraciones o estridencias (Chirridos)

Aplicación

Es un producto de uso sumamente específico para la Lubricación y Humectación de las partes metálicas de los sistemas de frenos. (Use mascara con cartucho para solventes orgánicos)

Propiedades

Lubrica y Humecta en una misma operación.

Evita y acaba con los molestos chirridos de los frenos, es extremadamente adherente y resistente a las salpicaduras de agua.

Asegura el buen funcionamiento de todo el sistema de frenos, evita el agarrotamiento de las llantas, inclusive del cubo.

El rango de uso es entre -40°C y 600 °C.

Características

Densidad: 1.200 a 1.300 Gr/cm³ Olor: Característico a Solventes Densidad de vapor (Aire:1) = 5

Instrucciones

Utilice con precaución y con los elementos de seguridad apropiados, guantes de PVC o similar, semimascara con cartucho para vapores orgánicos y buena ventilación.

<u>Procedimiento</u>: Desmonte las ruedas, saque las pastillas (En frenos a Disco), limpie las mordazas y las pastillas, de ser necesario reemplace por pastillas nuevas, Agite enérgicamente el aerosol, aplique LOCX ANTICHIRRIDO en todas las zonas de rozamiento de los metales, inclusive los resortes, o utilice el prolongador que los lugares de difícil acceso, vuelva a colocar las ruedas.

NO APLIQUE SOBRE EL DISCO, INTERIOR DE CAMPANAS O SOBRE LOS PATINES / CINTAS DE FRENO.

Presentación

Aerosol de 400 gr / 300 ml. Válvula Any Way 360° (Uso invertido)