

LUBRICANTES INDIANA MOTOR

HEAVY DUTY SAE 20W50



Producto

Indiana Motor es un aceite multigrado para motores diésel de alta potencia, Cumple con los requerimientos de fabricantes de motores.

Usos

Indiana Motor puede ser usado en motores diésel de cuatro tiempos con aspiración natural, y turboalimentados de equipos transporte, buses Camiones, vehículos pesados que trabajan construcción, minería, agrícolas, y otras aplicaciones de servicio severo.

Beneficios

- Reduce el desgaste.
- Limpia el motor.
- Mejor operación de los filtros.

Especificaciones

- ACEA E2/B3/A2
- API CG-4 (SAE 20W-50).

Requerimientos de fabricantes

- Mercedes Benz 228.1 / 229.1
- Volvo VDS
- Mack EO-L Plus
- MAN M271
- MTU Categoría 1

Características Típicas

Lubrax Extra Turbo	Método ASTM	SAE 15W-40	SAE 20W-50
Densidad Relativa @15°C,Kg./L	D-4052	0,874	0,878
Viscosidad Cinemática			
cSt@40°C	D-445	111,3	156,3
cSt@100°C	D-445	15,0	18,0
Viscosidad a Baja Temperatura, cP, (°C)	D-5293	5800 (-20)	6680 (-15)
Índice de Viscosidad	D-2270	140	130
Punto de Inflamación, °C	D-92	236	250
Punto de Ecurrimiento, °C	D-97	-36	-30
Número de Base total (TBN), mg KOH/g	D-2896	10,0	10,5