

LUBRICANTES INDIANA MOTOR

HEAVY DUTY ISO 68



Producto

Aceite lubricante formulado con materias primas de alta calidad y aditivos anti desgaste para lubricar sistemas hidráulicos.

Usos

Usado para sistemas hidráulicos de alta presión, mineros máquinas de inyección para plásticos, prensas, sistemas hidráulicos, en general donde se requieren características de anti desgaste. No es recomendado para equipos con requieran productos libres de zinc.

Beneficios

- Buena tolerancia a la oxidación.
- mas duración de los sistemas hidráulicos.
- Protección contra oxido y corrosión.
- Buen comportamiento en ambientes húmedos.

Especificaciones

- Cincinnati Machine
- Denison HF-0,
- DIN 51524 parte 2 HLP.

Características Típicas

Lubrax Hydra	Método ASTM	32	46	68
Densidad Relativa @15°C, Kg./lts	D-4052	0,862	0,865	0,868
Viscosidad del Aceite				
cSt@40°C	D-445	32,0	46,0	68,0
cSt@100°C	D-445	5,3	6,8	8,8
Índice de Viscosidad	D-2270	96	101	102
Punto de Inflamación, °C	D-92	210	226	248
Punto de Fluidez, °C	D-97	-36	-36	-30
Neutralización, mg KOH/g	D-974	0,4	0,4	0,4
Corrosión Lámina de Cobre	D-130	1A	1A	1A