

# HEAVY DUTY ISO 68



Aceite lubricante formulado con materias primas de alta calidad y aditivos anti-desgaste para la lubricación de sistemas hidráulicos.

## USOS

Usado para sistemas hidráulicos de alta presión, mineros máquinas de inyección para plásticos, prensas, sistemas hidráulicos, en general donde se requieren características de anti-desgaste. No es recomendado para equipos con requieran productos libres de zinc.

## BENEFICIOS

- Buena tolerancia a la oxidación.
- Mayor duración de los sistemas hidráulicos.
- Protección contra oxido y corrosión.
- Buen comportamiento en ambientes húmedos.

## ESPECIFICACIONES

- Cincinnati Machine P-69
- Denison HF-0, HF-2
- DIN 51524 parte 2 HLP

## CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

INDIANA HEAVY DUTY ISO 68	Método ASTM	68
Color ATSM	D-1500	<0,5
Densidad relativa\15°C, Kg. / lts.	D-4052	0,88
Viscosidad del aceite		
cSt@40°C	D-445	68,0
cSt@100°C	D-445	8,8
índice de viscosidad	D-2270	102
Punto de inflamación °C	D-92	247

\*Estos análisis representan los valores típicos de producción y no constituyen límites exactos de las especificaciones.