

LUBRAX ESSENCIAL 4 T

ESPECIALIDADES AUTOMOTRICES

LUBRAX®

DESCRIPCIÓN

Aceite multigrado formulado con básico grupo II y especialmente desarrollado para motocicletas de cuatro tiempos de altas revoluciones.

APLICACIONES

Es recomendado para el uso en motores a gasolina de cuatro tiempos de motocicletas que exijan un nivel de servicio API SL, JASO MA. Puede también ser utilizado en cajas de transmisión de motocicletas de dos tiempos.

NIVELES Y ESPECIFICACIONES

API SL
JASO MA

BENEFICIOS

Controla la formación de depósitos en el motor, evitando el desgaste y corrosión.

Sus aditivos garantizan una baja oxidación y máxima protección al motor y a la transmisión.

Evita los deslizamientos del embrague.

SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SALUD

Para mayor información sobre Seguridad, Medio Ambiente y Salud, favor consultar la "Hoja de Seguridad" del producto, contactando a su representante comercial o llamando al SAC 800 363 776.

GUÍA DE USO



Moto

ENVASES DISPONIBLES



1 litros



Balde



Tambor

ANÁLISIS TÍPICOS*

LUBRAX ESSENCIAL 4T	MÉTODO ASTM	SAE 20W-50
Gravedad específica @ 15,6°C gr/ml	D-4052	0,874
Viscosidad Cinemática		
cSt@40° C	D-445	156,9
cSt@100° C	D-445	18,2
Índice de Viscosidad	D-2270	130
Punto de Inflamación, (VA), (°C)	D-92	257
Punto de Escurrimiento, °C	D-97	-27
Cenizas sulfatadas (% en peso)	D-874	1,01

* Estos análisis representan los valores típicos de producción y no constituyen límites exactos de las especificaciones.

REVISADO A MARZO 2020