

LUBRAX UNITRACTOR PREMIUM

ACEITE MULTIFUNCIONAL

LUBRAX®

DESCRIPCIÓN

Lubrax Unitractor Premium es un lubricante semisintético multifuncional de alto rendimiento, del tipo UTTO (Aceite universal para transmisiones de tractores), formulado para cumplir con operaciones de exigencia severa. Disponible en grado de viscosidad SAE 10W-30.

APLICACIONES

Lubrax Unitractor Plus está especialmente indicado para tractores de alta potencia que operan en condiciones severas de trabajo y a elevadas temperaturas, debido a su alta resistencia a la pérdida de viscosidad y su alta resistencia a la oxidación.

BENEFICIOS

Excelente protección al desgaste de engranajes, dando mayor durabilidad, incluso en condiciones severas de operación. Formulado con aditivos modificadores de fricción de alta durabilidad, lo que entrega un funcionamiento suave al embrague y un frenado sin ruidos durante toda la vida útil del aceite. Excelente resistencia a la pérdida de viscosidad, lo que alarga la vida útil del lubricante y del equipo.

ESPECIFICACIONES

Este producto cumple o excede:

Massey Ferguson M1145
ZF TE-ML 03E / 05F / 17E / 21F
Case New Holland MAT 3525 / MAT 3505
Kubota UDT Fluid
Allison C4
John Deere J20C
VCE WB 101
DANA OHTM-UTTO
Caterpillar TO-2
API GL-4

SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SALUD

Para mayor información sobre seguridad, medio ambiente y salud, favor consultar la "Hoja de Seguridad" del producto, contactando a su representante comercial o llamando al SAC 800-363-776

GUÍA DE USO



Maq. Agrícola



Minería



Construcción

ENVASES DISPONIBLES



Balde



Tambor



IBC 1000L

ANÁLISIS TÍPICOS*

LUBRAX UNITRACTOR PREMIUM	SAE 10W-30
Viscosidad a 100°C	9,7 cSt
Viscosidad a 40°C	65 cSt
Densidad a 15,5°C	0,88 g/ml
Punto de escurrimiento	-36°C
Viscosidad aparente (CCS)	6.500 cP (-25°C)
Índice de viscosidad	131

* Estos análisis representan los valores típicos de producción y no constituyen límites exactos de las especificaciones.

REVISADO A NOVIEMBRE 2025