

LUBRAX TURBO VIGOROS

Descripción

Aceite lubricante para motores diesel de aspiración natural y turboalimentados. Disponible en el grado SAE 25W-60.

Aplicaciones

Aceite especialmente desarrollado para motores diesel, con alto kilometraje y desgaste.

Beneficios

- Controla la formación de depósitos en el motor y filtros.
- Su contenido de aditivos, garantiza baja oxidación.
- Mantiene su viscosidad a altas temperaturas disminuyendo el consumo de lubricante típico en vehículos con alto kilometraje y desgaste.
- Confiere un mayor espesor de la película lubricante.

Especificaciones

- API CF-4 / SG

Seguridad, Medio Ambiente y Salud

Para mayor información sobre Seguridad, Medio Ambiente y Salud, favor consultar la "Hoja de Seguridad" del producto, contactando a su representante comercial o llamando al SAC 800 363 776.



Guía de uso



Transporte



Maq. Vial



Maq. Agrícola

Envases disponibles



1-4 litros



Balde



Tambor

Análisis Típicos*

Lubrax Turbo Vigoros	Método ASTM	SAE 25W-60
Densidad Relativa @15°C, Kg./L	D-4052	0,890
Viscosidad Cinemática		
cSt@40°C	D-445	257
cSt@100°C	D-445	24,4
Índice de Viscosidad	D-2270	120
Punto de Inflamación, °C	D-92	230
Punto de Escurrecimiento, °C	D-97	-24
TBN, mg KOH/g	D-2896	10.0

* Estos análisis representan los valores típicos de producción y no constituyen límites exactos de las especificaciones.

Marzo 2018

LUBRAX[®]

BR **PETROBRAS**[®]