FICHA TÉCNICA

LUBRAX ATF TDX

Descripción

Aceite hidráulico tipo ATF con aditivos especiales para lubricación de transmisiones automáticas, posee un colorante rojo para evitar su uso indebido e identificar cualquier fuga.

Aplicaciones

Está recomendado para la lubricación de transmisiones automáticas que requieran lubricantes de los niveles DEXRON III, Allison C-4 de General Motors, MERCON de FORD.

Beneficios

• Controla el desgaste y corrosión de las partes lubricadas.

• Sus aditivos garantizan baja oxidación.

• Baja formación de espuma.

Niveles y Especificaciones

• DEXRON III

• MERCON

• Allison C-4

• ZF TE-ML 05L

• ZF TE-ML 09

Seguridad, Medio Ambiente y Salud

Para mayor información sobre Seguridad, Medio Ambiente y Salud, favor consultar la “Hoja de Seguridad” del producto, contactando a su representante comercial o llamando al SAC 800 363 776.

LUBRAX® BR PETROBRAS®

FICHA TÉCNICA

Guía de uso

Automóvil | Transporte

Envases disponibles

1-4 litros | Balde | Tambor | Contenedor

Análisis Típicos*

Lubrax ATF TDX	Método ASTM	
Gravedad específica @15,6°C, gr./ml.	D-4052	0,860
Viscosidad Cinemática		
cSt@40°C	D-445	36,3
cSt@100°C	D-445	7,2
Viscosidad a baja Temperatura (Brookfield), @-26°C, cP	D-2983	30.000
Índice deViscosidad	D-2270	167
Punto de Inflamación, (VA), (°C)	D-92	216
Punto de Escurrimiento, °C	D-97	-45

* Estos análisis representan los valores típicos de producción y no constituyen límites exactos de las especificaciones.

LUBRAX® PETROBRAS®