FICHA TÉCNICA

LUBRAX GL - 5

Descripción

Aceite lubricante para engranajes automotrices, formulados con aceites básicos Grupo II y aditivos de extrema presión del tipo Azufre / Fósforo para lubricación de diferenciales y cajas de transferencia.

Aplicaciones

Está recomendado para la lubricación de diferenciales (de engranajes helicoidales o hipoidales) encontrados en camiones, pick-ups, jeeps, vans, buses, camionetas y automóviles, cuando se requiere un aceite API GL-5. Puede también ser usado en transmisiones mecánicas, mandos finales u otras aplicaciones cuando los fabricantes solicitan un producto de clasificación API GL-5. No deben utilizarse en diferenciales con desplazamiento limitado.

Beneficios

• Mayor durabilidad de las piezas mecánicas.

• Mayor vida útil del aceite.

• Excelente protección contra la herrumbre y corrosión.

• Uso para un amplio rango de temperaturas ambiente.

Niveles y Especificaciones

• API GL - 5 / MT – 1

• MIL – PRF – 2105E

• MACK GO-J

• SCANIA STO 1:0

LUBRAX® BR PETROBRAS®

FICHA TÉCNICA

Seguridad, Medio Ambiente y Salud

Para mayor información sobre Seguridad, Medio Ambiente y Salud, favor consultar la “Hoja de Seguridad” del producto, contactando a su representante comercial o llamando al SAC 800 363 776.

Guía de uso



Envases disponibles



Análisis Típicos*

Lubrax GL-5	Método ASTM	80W90	85W-140
Densidad Relativa @15°C,Kg./L	D-4052	0,880	0,903
Viscosidad Cinemática			
cSt@40°C	D-445	122,1	328,0
cSt@100°C	D-445	13,6	24,9
Índice deViscosidad	D-2270	108	98
Punto de Inflamación, °C	D-92	230	230
Punto de Escurrimiento, °C	D-97	-30	-12

* Estos análisis representan los valores típicos de producción y no constituyen límites exactos de las especificaciones.
(1) Sólo en viscosidad SAE 80W90

Marzo 2018

LUBRAX® BR PETROBRAS®