FICHA TÉCNICA

LUBRAX UNITRACTOR

Descripción

Aceite premium multifuncional formulado íntegramente con aceites básicos Grupo II y aditivos específicos. (Lubrizol 9990A).

Aplicaciones

Está recomendado para la lubricación de transmisiones, mandos finales, diferenciales, frenos húmedos y sistemas hidráulicos de tractores y otros equipos agrícolas, equipos de movimiento de tierra, fuera de carretera e implementos agrícolas que requieran un aceite multifuncional de clasificación de viscosidad SAE 10W-30 o SAE 80W y clasificación de desempeño API GL-4 o que atienda una de las especificaciones descritas más abajo. También puede ser utilizado cuando es requerido un producto de tipo Caterpillar MTO (Multipurpose Tractor Oil).

Beneficios

• Menor costo de inventario.

• Operación más suave del sistema de frenos y de la transmisión.

• Asegura una acción silenciosa y eficiente de los frenos y de la transmisión.

• Vida prolongada del equipo

Especificaciones

• Caterpillar TO-2

• Case MS 1210

• Case New Holland CNH MAT 3505 / 3509 / 3525

• Ford ESN-M2C86-B; M2C134-D

• John Deere J20C / J20D

• Massey Ferguson M1135 / M1141 / M1143 /M1145

• Volvo VCE WB 101 (97303)

LUBRAX® BR PETROBRAS®

Elaborado en Chile por Esmax Distribución Ltda., Camino a Melipilla 9330, Maipú – Santiago Chile, SAC Petrobras 800-363776
Información por intoxicaciones y Emergencias Químicas Número Único Nacional las 24 horas (56-2) 27771994

FICHA TÉCNICA

Seguridad, Medio Ambiente y Salud

Para mayor información sobre Seguridad, Medio Ambiente y Salud, favor consultar la "Hoja de Seguridad" del producto, contactando a su representante comercial o llamando al SAC 800 363 776.

Guía de uso

Maq. Vial

Maq. Agrícola

Envases disponibles

Balde

Tambor

Análisis Típicos*

Lubrax Unitractor	Método ASTM	10W-30
Densidad Relativa @ 15,6°C, Kg/L	D - 4052	0,874
Viscosidad Cinemática		
cSt @ 40°C	D - 445	61,0
cSt @ 100°C	D - 445	9,9
Viscosidad a baja Temperatura (Brookfield)		
-20°C, cP	D - 2983	3700
-35°C, cP	D - 2983	30000
Viscosidad a 100°C después de KRL 20 horas, cSt	CEC-L-45-A-99 ASTM D - 445	7,2
Índice de Viscosidad	D - 2270	123
Punto de Inflamación, °C	D - 92	238
Punto de Escurrimiento, °C	D - 97	-42

* Estos análisis representan los valores típicos de producción y no constituyen límites exactos de las especificaciones.

Marzo 2018

LUBRAX®

BR PETROBRAS®