FICHA TÉCNICA

LUBRAX TRM- 5

Descripción

Aceite lubricante para engranajes automotrices, formulado con aceites básicos Grupo II, aditivos de extrema presión para lubricación de diferenciales y cajas de transferencia.

Aplicaciones

Está recomendado para la lubricación de diferenciales (de engranajes helicoidales o hipoidales) en camiones, pick-ups, jeeps, vans, buses, camionetas y automóviles, cuando se requiere un aceite API GL-5. Puede también ser usado en transmisiones mecánicas, mandos finales u otras aplicaciones cuando los fabricantes solicitan un producto de clasificación API GL-5. No deben utilizarse en diferenciales de deslizamiento limitado (LS).

Beneficios

• Durabilidad de las piezas mecánicas.

• Larga vida del aceite.

• Excelente protección contra la herrumbre y corrosión.

Niveles y Especificaciones

• API GL-5

• MIL-L-2105D

• Mercedez Benz 235.0

Seguridad, Medio Ambiente y Salud

Para mayor información sobre Seguridad, Medio Ambiente y Salud, favor consultar la “Hoja de Seguridad” del producto, contactando a su representante comercial o llamando al SAC 800 363 776.

LUBRAX® BR PETROBRAS®

FICHA TÉCNICA

Guía de uso

Transporte | Maq. Vial

Envases disponibles

Balde | Tambor | Contenedor

Análisis Típicos*

Lubrax TMR-5	Método ASTM	90
Densidad Relativa @15°C,Kg./L	D-4052	0,904
Viscosidad Cinemática		
cSt@40°C	D-445	206,7
cSt@100°C	D-445	18,0
Viscosidad a baja Temperatura (Brookfield), @ -12°C, cP	D-2983	20.130
Índice deViscosidad	D-2270	95
Punto de Inflamación, °C	D-92	220
Punto de Escurrimiento, °C	D-97	-27

* Estos análisis representan los valores típicos de producción y no constituyen límites exactos de las especificaciones.

Marzo 2018

LUBRAX® PETROBRAS®

Elaborado en Chile por Esmax Distribución Ltda., Camino a Melipilla 9330, Maipú – Santiago Chile, SAC Petrobras 800-363-776
Información por intoxicaciones y Emergencias Químicas Número Único Nacional las 24 horas (56-2) 27771994