FICHA TÉCNICA

LUBRAX LÍQUIDO REFRIGERANTE HD-2

Descripción

Lubrax Liquido Refrigerante HD-2 es un fluido refrigerante y anticongelante de vida prolongada, con base en etilenglicol e inhibidores de corrosión orgánicos. No contiene nitritos, aminas, fosfatos, boratos y silicatos. Está disponible en la versión concentrada y lista para uso.

Aplicaciones

Lubrax Liquido Refrigerante HD-2 es recomendado para motores de vehículos de carga como: camiones, autobuses, vehículos off-road y motores estacionarios a diesel o gas natural. Su formulación fue desarrollada para la nueva generación de motores de vehículos con radiadores de aluminio, cobre y otros metales, que están presentes en los modernos sistemas de enfriamiento.

Beneficios

• Excelente protección a bajas y altas temperaturas.

• Permite largos intervalos de cambio.

• Evita la formación de depósitos.

• Excelente protección contra la corrosión de metales ferrosos y no ferrosos.

• Elevada protección contra la cavitación.

• Es compatible con los elastómeros y polímeros.

Niveles y Especificaciones

• MAN : MAN 324-SNF

• Mercedes-Benz : DBL 7700.30, pág. 325.3

• MTU : MTL 5048

• Scania : TI 02-98 0813 T/B/M sv.

LUBRAX® PETROBRAS®

FICHA TÉCNICA

Seguridad, Medio Ambiente y Salud

Para mayor información sobre Seguridad, Medio Ambiente y Salud, favor consultar la “Hoja de Seguridad” del producto, contactando a su representante comercial o llamando al SAC 800 363 776.

Guía de uso

Transporte | Maq. Vial | Maq. Agrícola

Envases disponibles

4 litros (1) | Balde | Tambor | Contenedor

Análisis Típicos*

Lubrax Líquido Refrigerante HD-2	Método ASTM	Listo para uso	Concentrado
Color	Visual	Magenta	
Tecnología	-	OAT	
Gravedad Específica g/ml a 15,5°C	D-4052	1.072	-
Densidad, g/cm3 a 20°C	DIN 51 757-4	-	1.122-1.125
Punto de Congelación (°C)	D-1177	-30	-
Punto de Ebullición (°C)	D-1120	102	160 min.
Reserva de Alcalinidad (ml)/ HCl	D-1121	5,0	8,0-11,0
pH	D-1287	8,1	8,2-8,6

* Estos análisis representan los valores típicos de producción y no constituyen límites exactos de las especificaciones.
(1) Sólo en formato listo para su uso.

Marzo 2018

LUBRAX® BR PETROBRAS®