

LUBRAX HYDRA

ACEITE HIDRÁULICO

LUBRAX®

DESCRIPCIÓN

Es una serie de aceites lubricantes formulados íntegramente con aceites básicos Grupo II y aditivos antidesgaste para lubricación de sistemas hidráulicos.

APLICACIONES

Recomendado para la lubricación de bombas de sistemas hidráulicos equipados con bombas de paleta o de engranajes, en presiones hasta 5.000 psi y/o rotaciones arriba de 1.200 rpm.

NIVELES Y ESPECIFICACIONES

Este producto cumple o excede:

Cincinnati Machine P-68 (ISO 32)

P-70 (ISO 46)

P-69 (ISO 68)

BENEFICIOS

Estabilidad a la oxidación

SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SALUD

Para mayor información sobre seguridad, medio ambiente y salud, favor consultar la "Hoja de Seguridad" del producto, contactando a su representante comercial o llamando al SAC 800 363 776.

GUÍA DE USO



Maq. Vial



Maq. Agricola



Industria

ENVASES DISPONIBLES



Balde



Tambor



IBC 1000L

ANÁLISIS TÍPICOS*

LUBRAX Hydra	MÉTODO ASTM	32	46	68
Color ATSM	D-1500	<0,5	<0,5	<0,5
Densidad Relativa\15°C, Kg./lts	D-4052	0,862	0,865	0,868
Viscosidad del Aceite				
cSt@40° C	D-445	32,0	46,0	68,0
cSt@100° C	D-445	5,4	6,9	9,0
Indice de Viscosidad	D-2270	102	105	107
Punto de Inflamación °C	D-92	210	226	248

* Test realizado a 82°C.

Estos análisis representan los valores típicos de producción y no constituyen límites exactos de las especificaciones.

REVISADO A NOVIEMBRE 2025