FICHA TÉCNICA

LUBRAX EXTREMO HD 10W-40

Descripción

Es un aceite sintético multigrado de último desarrollo tecnológico para motores a diésel, que cumple las normas más exigentes respecto al control de emisiones requeridas por los últimos estándares americanos, europeos y japoneses. Cumple con los estándares Ultra High Performance Diésel **(UHPD)** Engine Oil,

Aplicaciones

Se recomienda para ser utilizado en motores diésel con filtro de partículas (DPF), sistema de enfriamiento de gases de recirculación (EGR), tecnología SCR con inyección de urea líquida y que además utilicen combustibles con un contenido bajo de azufre en el diésel. También se recomienda, para vehículos que operen tanto, en servicio severo en condiciones extremas de altitud, temperatura y contaminación, como también en servicio de carretera en equipos pesados de construcción, transporte, minería, marítimos, agrícolas, motores estacionarios y otras aplicaciones. Puede ser usado en motores a gasolina de cuatro tiempos donde se exija la especificación API SN.

Beneficios

- Extiende la vida del Filtro de Partículas Diésel DPF.
- Excelente fluidez en partidas en frío.
- Excelente control de consumo de aceite y depósitos en el pistón.
- Su base sintética le otorga elevada estabilidad térmica.
- Superior control de hollín y control de la oxidación.

Niveles y Especificaciones

API CJ-4/ SN	ACEA E6-12/ E9-12/ E7-12	CUMMINS CES 20081/20077/ 20076
MAN M 3477	VOLVO VDS 4 / VDS 3	MB 228.31/ MB 228.51
JASO DH-2	CAT ECF-2/ ECF-1-a	MTU Type 3.1/ Type 2.1
SCANIA LOW ASH	RENAULT TRUCK RLD-3	DEUTZ DQC IV -10 LA / III-10 LA
Detroit Diesel DDC 93K218		Mack EO-O Premium Plus-07

FICHA TÉCNICA

LUBRAX® BR PETROBRAS®

Seguridad, Medio Ambiente y Salud

Para mayor información sobre Seguridad, Medio Ambiente y Salud, favor consultar la "Hoja de Seguridad" del producto, contactando a su representante comercial o llamando al SAC 800 363 776.

Guía de uso

Automóvil | Transporte | Maq. Vial | Maq. Agrícola

Envases disponibles

Balde | Tambor

Análisis Típicos*

Lubrax Extremo HD	Método ASTM	SAE 10W-40
Gravedad Específica @ 15°C, Kg/L	D - 4052	0.859
Viscosidad Cinemática		
cSt @ 40°C	D - 445	95.0
cSt @ 100°C	D - 445	14.3
CCS @ -25°C Mpa.S	D - 5293	6100
Índice de Viscosidad	D - 2270	155
Punto de Inflamación (mínimo)	D – 92	215
Punto de Escurrimiento, °C	D - 97	-36
Numero Base Total (TBN) , mg KOH/g	D - 2896	10

* Estos análisis representan los valores típicos de producción y no constituyen límites exactos de las especificaciones.

Mayo 2018