

# LUBRAX EXTREMO HD 10W-40

## ACEITE PARA MOTOR DIESEL

# LUBRAX®

### DESCRIPCIÓN

Es un aceite 100% sintético multigrado de último desarrollo tecnológico para motores a diésel, que cumple las normas más exigentes respecto al control de emisiones requeridas por los últimos estándares, europeos y japoneses.

### APLICACIONES

Se recomienda para ser utilizado en motores diésel con filtro de partículas (DPF), sistema de recirculación de gases de escape (EGR), tecnología SCR con inyección de urea líquida y que además utilicen combustibles con un contenido bajo de azufre en el diésel. También se recomienda, para vehículos que operen tanto, en servicio severo en condiciones extremas de altitud, temperatura y contaminación, como también en servicio de carretera en equipos pesados de construcción, transporte, minería, marítimos, agrícolas, motores estacionarios y otras aplicaciones.

### NIVELES Y ESPECIFICACIONES

ACEA E7-16/ E6-16  
DEUTZ DQC IV -10 LA / III-10 LA  
Mack EO-N  
MB 228.51  
VOLVO VDS-3  
MAN M 3477, M3271  
MTU Type 3.1  
RENAULT TRUCK RLD-2

### BENEFICIOS

Extiende la vida del Filtro de Partículas Diésel DPF.  
Excelente fluidez en partidas en frío.  
Excelente control de consumo de aceite y depósitos en el pistón.  
Su base sintética le otorga elevada estabilidad térmica.  
Superior control de hollín y control de la oxidación.

### SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SALUD

Para mayor información sobre Seguridad, Medio Ambiente y Salud, favor consultar la "Hoja de Seguridad" del producto, contactando a su representante comercial o llamando al SAC 800 363 776.

## GUÍA DE USO



Automóvil



Maq. Vial



Transporte



Maq. Agrícola

## ENVASES DISPONIBLES



Balde



Tambor

## ANÁLISIS TÍPICOS\*

| LUBRAX EXTREMO HD 10W - 40           | MÉTODO ASTM | SAE 10W-40 |
|--------------------------------------|-------------|------------|
| Gravedad específica @ 15°C, Kg/L     | D-4052      | 0,858      |
| Viscosidad Cinemática                |             |            |
| cSt@40° C                            | D-445       | 93         |
| cSt@100° C                           | D-445       | 14,3       |
| Viscosidad Aparente CCS, a -25°C,cP  | D-5293      | 5200       |
| Índice de Viscosidad                 | D-2270      | 159        |
| Punto de Inflamación (mínimo)        | D-92        | 215        |
| Punto de Escurrimiento,°C            | D-97        | -33        |
| Número de Base total (TBN), mg KOH/g | D-2896      | 9,0        |
| Total de cenizas sulfatadas % p/p    | D-874       | ≤1,0       |

\* Estos análisis representan los valores típicos de producción y no constituyen límites exactos de las especificaciones.

REVISADO A NOVIEMBRE 2025