

LUBRAX GL-5 LS

ACEITE DE TRANSMISIÓN

DESCRIPCIÓN

Aceite para engranajes hipoidales integrantes de ejes diferenciales (traseros) autoblocantes que exijan lubricantes con nivel de rendimiento API GL-5. Disponible en el grado SAE 80W/90.

LUBRAX GL5 LS evita el desgaste y la corrosión de las partes lubricadas. Está especialmente recomendado para el uso en engranajes hipoidales integrantes de ejes diferenciales (traseros) autoblocantes (con características de "Limited Slip") que hagan parte de vehículos "Off Road", de vehículos utilitarios e, incluso, de tractores (bajo servicio severo).

LUBRAX GL5 LS cumple con los requisitos de las especificaciones API GL-5, MIL-L-2105D y MAN 342 Type M-1

ADITIVOS

Anticorrosivo
Antidesgaste
Antiespumante
Antioxidante
Depresor del punto de escurrimiento
Extrema presión

SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SALUD

Para mayor información sobre Seguridad, Medio Ambiente y Salud, favor consultar la "Hoja de Seguridad" del producto, contactando a su representante comercial o llamando al SAC 800 363 776.

ANÁLISIS TÍPICOS*

LUBRAX GL-5 LS	80W-90
Densidad a 60 F (°C)	0,880
Punto de Inflamación (°C)	220
Punto de Escurrimiento (°C)	-27
Viscosidad a 100°C (cSt)	16,0
Viscosidad a 40°C (cSt)	156,0
Índice de Viscosidad	106

* Estos análisis representan los valores típicos de producción y no constituyen límites exactos de las especificaciones.

REVISADO A MARZO 2020