

FICHA TECNICAS

Compresor – CSL 10BR/100

📍 Línea: Profesional e Industrial "Bravo"

📍 Modelo: **CSL 10BR/100**



Datos Técnicos

MODELO		CSL 10 BR/100 (BRASIL)
	Desplazamiento Teórico	10 Pies ³ /min, 283Lts/min
	Desplazamiento Efectivo(Continuo)	5,0 Pies³/min, 142Lts/min
	RPM	1200
	Presión de Operación	Mínima 100 Psig - 6,9 bar
		Máxima 140 Psig - 9,7 bar
	Unidad Compresora	Nº de Etapas 1
		Nº de Pistones 2 en Línea
	Motor	Potencia 2 HP – 1,5 kw
		Nº de Polos 2
		Tension (V) 220VOLTS
	Volumen del Acumuladores	100 litros (CERTIFICADO)
	Peso Bruto	97
	Peso Líquido	72
	Ancho x Alt. x Largo	440 x 800 x 1070
	Ruido	85 dB (A) *

Observación: * Nivel de ruido medido a 1 metro de distancia desde el fondo de 65 dB

N° PARTE: 9318051-0

SCHULZ
AIR COMPRESSORS

aplicación

➤ TALLERES, PINTURA, ETC

Características

- 2 cilindros en L
- Accionamiento directo
- Bloque en hierro
- Lubricado
- Monofásico
- Pistón



Equipado con

- Estanque con pintura interna anticorrosiva rabricado de bajo norma NR13
- Cable eléctrico y plug con descarga a tierra



N° PARTE: 9318051-0

SCHULZ
AIR COMPRESSORS

GUARDA MOTOR PARA COMPRESORES 2 HP

ACCESORIO



Guarda motor para 3HP 220 V es un dispositivo de seguridad esencial para el correcto arranque y detención de un compresor de aire de tamaño mediano a grande, garantizando la protección del motor y la seguridad del usuario.

Se entrega cableada, conectada y probada al equipo

N° PARTE: 9318051-0



Garantía:

Un año. Para ser válida la garantía es necesario que el equipo posea Guardamotor, la garantía es en nuestras dependencias, en terreno tiene costo adicional por visita. No es parte de la garantía filtros, por ser elementos de recambio.

Certificación:

Schulz cuenta con certificación en todos sus equipos bajo norma de calidad ISO 9001/2001.

Sin otro particular y en espera de sus gratas noticias, saluda muy atentamente a ud.
