



## GSS18D GENERADOR DE USO CONTINUO DIESEL 17 KVA SKU. 3050 11010

Fabricado especialmente para el abastecimiento de energía monofásica a hogares, negocios y bodegas menores nuestro generador eléctrico GSS18D KOLVOK es catalogado como un equipo referencial en su línea, gracias a la calidad de energía que entrega controlada por un sistema de regulación de voltaje automático AVR que se encarga de estabilizar la energía entregada por el generador, para que así este pueda proteger los equipos alimentados. Nuestro equipo de 16.000W de potencia nominal monofásica cuenta con una cabina insonorizada de alta categoría recubierta por unos de los materiales aislantes más destacados, para que el trabajo con él sea cómodo y óptimo. Su módulo de control iluminado SMARTGEN además de permitirte operar el generador te da la facilidad de enseñarte los niveles de aceite y combustible, para que siempre estés al tanto de las mantenciones a realizar en conjunto con las horas de uso de equipo. Preparado para funcionar por 12 horas continuas sin problema alguno este equipo es perfecto para abastecer bombas de agua y motores eléctricos.

**Panel**  
Completo Panel de Control multifunción

**Tanque de Combustible**  
con capacidad de 90L

**Botón de Parada** de Emergencia visible y en bajo relieve, para minimizar activaciones accidentales.

**Gabinete** insonorizado para reducción de ruido

### RECOMENDACIONES BÁSICAS

■ No se recomienda dejar vaciar el estanque de combustible. ■ Usar de forma mínima el 30% del consumo total del generador y un máximo del 80%. ■ No utilizar el generador para soldar. ■ Usar filtros adecuados al equipo. ■ Por cada 1000m de altura sobre el nivel del mar los generadores perderán alrededor de 1000W de potencia. ■ Los equipos de respaldo deben usarse en un máximo de 5 horas y dejarlos descansar por 1 hora.



### TIPOS DE USOS REFERENCIALES



Hogar / Locales



Minimarket



Pequeñas Bodegas

16KW

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia Nominal	16kW / 16kVA
Potencia Máxima	18kW / 18kVA
Corriente Nominal	69,5A
Capacidad de Estanque	92L
Voltaje / Frecuencia	230V / 50Hz
Fases	Monofásico
Factor de Potencia	1 (coseno de $\phi$ )
Tipo de Motor	Tetracilíndrico en línea, 4 Tiempos
Refrigeración	Por Agua
Partida	Eléctrica
Autonomía con tanque lleno (*)	15,9h
Nivel de Ruido	70dB(A)/7m

### PESO Y DIMENSIONES

Peso	780kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto)	189x91x116cm

PRODUCTO  
CERTIFICADO



000000391462