



## GO30D GENERADOR DE RESPALDO DIESEL 3 KVA SKU. 1030 11277

Nuestro generador eléctrico Diesel GO30D KOLVOK está diseñado para realizar un consumo idóneo de combustible entregando energía a su mayor capacidad. Gracias a un sistema de regulación de voltaje automático AVR de la mejor calidad, logra satisfacer cualquier tipo de necesidad. Diseñado y pensado como un equipo compacto dotado de barras y manillas ergonómicamente balanceadas para su fácil transporte y traslado. Con 2.800W de potencia nominal monofásica, es capaz de abastecer cualquiera de tus equipos menores como herramientas eléctricas, equipos electrónicos o para iluminación, ninguno significa un gran esfuerzo para este singular equipo. Su panel iluminado hace que el trabajo en ambientes poco iluminados sea muy sencillo. Realmente nuestro generador GO30D es un equipo de respaldo de gran calidad, soportando 5 horas continuas de arduo trabajo sin descanso.

**Tanque de Combustible**  
con capacidad de 12,5L



**Pantalla Multifunción**  
Horómetro, Voltímetro,  
Frecuenciómetro.

**Manillas** retráctiles y  
**Ruedas** para facilitar su traslado.

**Panel**  
Interruptor General, 2 salidas AC230V  
Cargador DC 12V / 8,3A  
Alarma de aceite

### RECOMENDACIONES BÁSICAS

- No se recomienda dejar vaciar el estanque de combustible. ■ Usar de forma mínima el 30% del consumo total del generador y un máximo del 80%. ■ No utilizar el generador para soldar. ■ Usar filtros adecuados al equipo. ■ Por cada 1000m de altura sobre el nivel del mar los generadores perderán alrededor de 1000W de potencia. ■ Los equipos de respaldo deben usarse en un máximo de 5 horas y dejarlos descansar por 1 hora.



### CONSUMO REFERENCIAL DE POTENCIA

(\*)Equipos con Peak de partida multiplicar por 3



600W x3\*



500W



500W

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia Nominal	2,8kW / 2,8kVA
Potencia Máxima	3,0kW / 3,0kVA
Corriente Nominal	12,1A
Capacidad de Estanque	12,5L
Voltaje / Frecuencia	230V / 50Hz
Fases	Monofásico
Factor de Potencia	1 (coseno de $\phi$ )
Tipo de Motor	Monocilíndrico, 4 Tiempos
Refrigeración	Por Aire
Partida	Manual
Autonomía con tanque lleno (*)	12h
Nivel de Ruido	74dB(A)/7m

\* Este Generador es un equipo de Respaldo: Se recomienda se uso por no más de 5 horas seguidas, para luego dejarlo descansar durante 1 hora.

### PESO Y DIMENSIONES

Peso	70kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto)	72x52x79cm

PRODUCTO  
CERTIFICADO



000000397437