GO65DE

GENERADOR DE RESPALDO DIESEL 6,5 KVA

SKU. 1030 11278

El generador eléctrico Diesel GO65DE KOLVOK está diseñado con la mejor tecnología para respaldar todos tus equipos. Recomendado para aquellos equipos menores que incorporan tu negocio y la iluminación o alguna herramienta eléctrica que necesites utilizar con la mejor energía. Cuenta con una fuente generadora monofásica de primera línea de 6.000W de potencia nominal. Ergonómicamente balanceado para facilitar su transporte y uso. Su práctica partida eléctrica mediante llave de contacto permite un arranque sencillo, especialmente para esos días fríos, cuando la partida manual deja de ser una opción. El generador eléctrico GO65DE mezcla la eficiencia y la calidad como ningún otro equipo en su categoría, incorporando un regulador de voltaje automático AVR de primera gama que tiene como propósito entregar una energía estable a los equipos que el generador estará respaldando, para así evitar un mal funcionamiento. Cuenta con un panel iluminado que facilita su uso.

Tanque de Combustible con capacidad de 12,5L

Pantalla Multifunción Horómetro, Voltímetro, Frecuenciómetro.

Panel Interruptor General, 2 salidas AC230V Cargador DC 12V / 8,3A Alarma de aceite

Manillas retráctiles y **Ruedas** para facilitar su traslado.

RECOMENDACIONES BÁSICAS

■ No se recomienda dejar vaciar el estanque de combustible. ■ Usar de forma mínima el 30% del consumo total del generador y un máximo del 80%. ■ No utilizar el generador para soldar. ■ Usar filtros adecuados al equipo. ■ Por cada 1000m de altura sobre el nivel del mar los generadores perderán alrededor de 1000W de potencia. ■ Los equipos de respaldo deben usarse en un máximo de 5 horas y dejarlos descansar por 1 hora.

CONSUMO REFERENCIAL DE POTENCIA

(*)Equipos con Peak de partida multiplicar por 3

650W x3* | 500W x3* | 600W x3* | 500W

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia Nominal	**6kW / 6kVA**
Potencia Máxima	**6,5kW / 6,5kVA**
Corriente Nominal	**26A**
Capacidad de Estanque	**12,5L**
Voltaje / Frecuencia	**230V / 50Hz**
Fases	**Monofásico**
Factor de Potencia	**1 (coseno de φ)**
Tipo de Motor	**Monocilíndrico, 4 Tiempos**
Refrigeración	**Por Aire**
Partida	**Elétrica**
Autonomía con tanque lleno (*)	**5h**
Nivel de Ruido	**74dB(A)/7m**

*** Este Generador es un equipo de Respaldo:** Se recomienda se uso por no más de 5 horas seguidas, para luego dejarlo descansar durante 1 hora.

PESO Y DIMENSIONES

Peso	**125kg**
Equipo (Largo x Ancho x Alto)	**73x57x58cm**

PRODUCTO CERTIFICADO

SEC

0000000397439