GS12D

GENERADOR
DE RESPALDO DIESEL 9,5 KVA

SKU. 3050 11008

El generador eléctrico GS12D KOLVOK está diseñado para el respaldo domiciliario, con sus 9.000W de potencia nominal monofásica y su sistema de regulación de voltaje automático, que logra al equipo abastecer con una energía estable y pareja que mantiene todos tus electrodomésticos y aparatos electrónicos a salvo de cualquier mal funcionamiento eléctrico o fallo por diferencia de voltaje. Además de lo anteriormente mencionado este gran equipo cuenta con una cabina insonorizada recubierta del mejor material aislante de ruido para que la convivencia con él sea algo de lo más llevadero posible. Cuenta con un módulo de control SMARTGEN de última gama que te permitirá no solo controlar el equipo, sino que además podrás ver el estado del equipo y las alarmas de nivel de aceite y combustible que te permitirán estar alerta para las mantenciones a realizar. Con conexión a tablero de transferencia automática ATS para una partida automática del generador en caso de corte de energía.

Tanque de Combustible con capacidad de 25L

Panel Panel de Control SmartGen, con factibilidad de conexión a ATS

Ruedas para facilitar su traslado.

Botón de Parada de Emergencia visible y en bajo relieve, para minimizar activaciones accidentales.

Gabinete insonorizado para reducción de ruido

RECOMENDACIONES BÁSICAS

■ No se recomienda dejar vaciar el estanque de combustible. ■ Usar de forma mínima el 30% del consumo total del generador y un máximo del 80%. ■ No utilizar el generador para soldar. ■ Usar filtros adecuados al equipo. ■ Por cada 1000m de altura sobre el nivel del mar los generadores perderán alrededor de 1000W de potencia. ■ Los equipos de respaldo deben usarse en un máximo de 5 horas y dejarlos descansar por 1 hora.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia Nominal	**9kW / 9kVA**
Potencia Máxima	**10kW / 10kVA**
Corriente Nominal	**39,1A**
Capacidad de Estanque	**25L**
Voltaje / Frecuencia	**230V / 50Hz**
Fases	**Monofásico**
Factor de Potencia	**1 (coseno de φ)**
Tipo de Motor	**Bicilíndrico en V, 4 Tiempos**
Refrigeración	**Por Agua**
Partida	**Eléctrica**
Autonomía con tanque lleno (*)	**6,9h**
Nivel de Ruido	**74dB(A)/7m**

*** Este Generador es un equipo de Respaldo:** Se recomienda se uso por no más de 5 horas seguidas, para luego dejarlo descansar durante 1 hora.

PESO Y DIMENSIONES

Peso	**325kg**
Equipo (Largo x Ancho x Alto)	**135x65x76cm**

PRODUCTO CERTIFICADO

SEC

0000000391505