



GO70GTA GENERADOR GASOLINA DE RESPALDO MONOFÁSICO + CONEXIÓN ATS 6,5 KVA SKU. 1030 11693

Si el respaldo de tus aparatos electrónicos o de tu hogar te resulta una complicación, el generador eléctrico GO70GTA KOLVOK llegó para ayudarte. Con 6.000W de potencia nominal monofásica y con un sistema regulador de voltaje de primera gama que regula las variaciones de voltaje al momento de entregar energía haciéndolo capaz de respaldar refrigeradores, televisores o cualquier tipo de electrodoméstico o sistema de iluminación. Nuestro generador eléctrico GO70GTA KOLVOK cuenta con manillas y barras de 32mm ergonómicamente balanceadas para que el traslado de este sea fácil y cómodo. Cuenta con una pantalla iluminada multifuncional con horómetro, voltímetro y frecuencímetro para que el uso del generador sea muy fácil y así no te pierdas ninguna de las mantenciones a realizar, **más conexión ATS**. Con partida eléctrica para esas partidas en frío donde el encendido manual puede resultar un poco difícil.

Tanque de Combustible
con capacidad de 28L

Pantalla Multifunción
Horómetro, Voltímetro,
Frecuencímetro

Panel
Iluminación de Panel LED
Alarma de Aceite, Interruptor General
2 salidas Schuko 220V/16A
Cargador DC 12V/8,3A
Conexión ATS

**Manillas retráctiles y
Ruedas** para facilitar su traslado.

RECOMENDACIONES BÁSICAS

- No se recomienda dejar vaciar el estanque de combustible. ■ Usar de forma mínima el 30% del consumo total del generador y un máximo del 80%. ■ No utilizar el generador para soldar. ■ Usar filtros adecuados al equipo. ■ Por cada 1000m de altura sobre el nivel del mar los generadores perderán alrededor de 1000W de potencia. ■ Los equipos de respaldo deben usarse en un máximo de 5 horas y dejarlos descansar por 1 hora.



CONSUMO REFERENCIAL DE POTENCIA

(*)Equipos con Peak de partida multiplicar por 3



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia Nominal	6kW / 6kVA
Potencia Máxima	6,5kW / 6,5kVA
Corriente Nominal	27,3A
Capacidad de Estanque	28L
Voltaje / Frecuencia	220V / 50Hz
Fases	Monofásico
Factor de Potencia	1 (coseno de ϕ)
Tipo de Motor	Monocilíndrico, 4 Tiempos
Refrigeración	Por Aire
Partida	Eléctrica / Manual
Autonomía con tanque lleno (*)	8h
Nivel de Ruido	74dB(A)/7m

* Este Generador es un equipo de Respaldo: Se recomienda su uso por no más de 5 horas seguidas, para luego dejarlo descansar durante 1 hora.

PESO Y DIMENSIONES

Peso	90kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto)	73x57x58cm

PRODUCTO
CERTIFICADO



000000461184