



## HD 5/11 Cage Classic

La hidrolavadora HD 5/11 Cage Classic con 110 bar de presión de agua, bajo peso, alta movilidad, durabilidad y un robusto bastidor de acero tubular para los trabajos más duros.



### 1 Gran durabilidad y resistencia

- El grupo del motor de tres pistones axiales garantiza una vida útil excepcionalmente alta gracias a sus culatas de latón.
- El estable bastidor tubular protege el equipo en exigente uso continuo.

### 2 Aplicación flexible

- El equipo puede colocarse en el suelo o en la pared.
- Uso vertical u horizontal.

### 3 Fácil mantenimiento

- Acceso muy sencillo a todos los componentes relevantes.
- El filtro de agua limpia protege los componentes y se puede extraer y limpiar sin herramientas.

### 4 Diseño compacto y gran movilidad

- Diseño muy compacto y peso mínimo.
- Mango cómodo para un sencillo agarre.



## HD 5/11 Cage Classic

- Uso continuo posible gracias a la bomba axial de larga vida útil
- El bastidor robusto protege incluso en los usos más exigentes
- Empuñadura ergonómica

### Características técnicas

|                                |               |                 |
|--------------------------------|---------------|-----------------|
| Ref. de pedido.                | 1.520-204.0   |                 |
| Código EAN                     | 4054278068497 |                 |
| Tipo de corriente.             | Ph / V / Hz   | 1 / 230 / 50    |
| Caudal                         | l/h           | 500             |
| Presión de trabajo             | bar / MPa     | 110 / 11        |
| Presión máx.                   | bar / MPa     | 160 / 16        |
| Máx. temperatura de entrada    | °C            | 60              |
| Potencia de conexión           | kW            | 2,2             |
| Peso.                          | kg            | 21,3            |
| Dimensiones (la. × an. × al.). | mm            | 475 × 335 × 340 |

### Equipamiento

|                                   |          |                    |
|-----------------------------------|----------|--------------------|
| Pistola de pulverización manual   | Estándar |                    |
| Manguera de alta presión          | m        | 10 / DN 6, 250 bar |
| Lanza                             | mm       | 600                |
| Boquilla de alto rendimiento      | ■        |                    |
| ANTI!Twist                        | -        |                    |
| Control de presostato             | ■        |                    |
| Tubo pulverizador de alta presión | ■        |                    |
| Servomando                        | -        |                    |

■ Incluido en el equipo de serie.