



PROCESO MIG - MMA - TIG (RASPADO)

WelTec

WTC-300 MIG



CARACTERÍSTICAS

- Máquina Inverter con tecnología IGBT.
- Proceso dual de soldadura: MIG - MMA - TIG Raspado.
- Opción de regulación sinérgica..
- Protección inteligente para sobrecarga y sobrecalentamiento.
- Ventilador de enfriamiento de trabajo.
- Carrete interno para alambre de hasta 15 kg.
- Soporte para cilindro de gas incluido y fácil transporte.

INCLUYE:

- Pistola MIG / Porta Electrodo 200Amp / Pinza Tierra.

ESPECIFICACIONES MÁQUINA WTC-300

Modelo	WTC - 300 MIG 250A
Voltaje de entrada	1 ~ 220±15%
Frecuencia (Hz)	50 / 60 HZ
Diámetro de alambre	0,8-1,2 mm
Ciclo de trabajo	MIG: 250A 40% - 159A 100%
	MMA: 200A 40% - 127A 100%
	TIG: 200A 40% - 127A 100%
Voltaje sin carga (Volt)	MIG/MMA: 70 V
	TIG: 15 V
Rango de amperaje (Amp)	MIG: 30A - 250A
	MMA: 30A - 200A
	TIG: 15A - 200A
Eficiencia (%)	85%
Factor de Potencia	0,93
Peso (Kg)	46 KG
Clase Protector	IP21S

CÓDIGO: MEI000220300