



WTC-200S



**CORREA
TRANSPORTABLE**

CARACTERÍSTICAS

- Máquina Inverter con moderna tecnología IGBT.
- Panel electrónico con sistema inteligente para seleccionar parámetros de soldadura.
- Máquina con procesos de soldadura MMA - TIG.
- Voltaje de entrada 220V $\pm$ 15%.
- Protección de sobrecarga y sobrecalentamiento.
- Diámetro de electrodo recomendado 3/32 y 1/8. Arco suave y muy estable.
- Panel Full LED.
- Control de partida en caliente y fuerza de arco.

INCLUYE:

- Porta electrodo, pinza tierra, cable de soldar.

OPCIONAL:

- Pistola TIG y sus accesorios. Consulte. Recomendable sistema de 200 Amperes.

ESPECIFICACIONES MÁQUINA WTC-200S

Modelo	WTC - 200S MMA TIG
Voltaje de entrada	1 ~ 220 $\pm$ 15%
Frecuencia (Hz)	50 / 60 HZ
Diámetro de Electrodo	3/32 y 1/8
Ciclo de Trabajo	MMA 200A 30% 28V • MMA 110A 100% 24,4V TIG 200A 30% 18V • TIG 110A 100% 14,4V
Voltaje sin carga (Volt)	80 V
Rango de amperaje (Amp)	10 - 200
Eficiencia (%)	85%
Factor de Potencia	0,93
Peso (Kg)	5,5 KG
Clase Protector	IP21

CÓDIGO: MEM002200200