



WTC-250 AC/DC



CARACTERÍSTICAS

- Máquina Inverter con tecnología IGBT.
- Máquina con proceso de soldadura TIG AC/DC y MMA para soldar E 7018.
- Voltaje de entrada: 220 V $\pm$ 10%.
- Voltaje en vacío, de 65 V. Para soldar MMA E 7018.
- Equipo para soldar TIG con AC y DC, para Aluminio y sus aleaciones, Inoxidables, Aceros y no ferrosos.
- Panel Full LED.
- Rampla de amperaje, controles de tiempo de subida y bajada. Control de tiempo de gas en partida y término del cordón, pulso y doble pulso, 2 T, 4T, repetición de amperaje máximo, temporizador para soldar Spot en DC.

INCLUYE:

- Control remoto pedal, On/Off de dos pins. Controla la partida y el apagado. Todos los controles son manuales y se ajustan de acuerdo con la necesidad del cliente.
- Pistola TIG 200 Amp/ Pinza Tierra / Porta Electrodo / cable de 2 mt. c/u / Consumibles TIG varios. (No incluye regulador de Flujo, Argón).

ESPECIFICACIONES MÁQUINA WTC-250 AC/DC

Modelo	WTC - 250 AC/DC
Voltaje de entrada	1 ~ 220 $\pm$ 10%
Frecuencia (Hz)	50 / 60 HZ
Electrodos TIG	1,6 a 3,2 mm
Ciclo de Trabajo	250A a 60% - 195A a 100%
Voltaje sin carga (Volt)	65 V
Rango de amperaje (Amp)	10 - 250A
Eficiencia (%)	85%
Factor de Potencia	0,91
Peso (Kg)	16 KG
Clase Protector	IP21S

CÓDIGO: MET002200210