





DIN 2768-1 Grau precisão		Acima de 10 Até 10mm	Acima de 50 até 120mm	Acima de 50 até 400mm	Acima de 120 até 400mm
M	MÉDIO	± 1°	± 0°30'	± 0°20'	± 0°5'
G	GROSSO	± 1°30'	± 1°	± 0°30'	± 0°10'

DIN 2768-1 Grau precisão	De 0,5 até 5mm	De 3 até 6mm	Acima de 6mm
M MÉDIO	±0,2	±0,5	±1
G GROSSO	±0,4	±1	±2

DIN 2768-1 Grau precisão	De 0,5 até 5mm	De 3 até 6mm	De 5 até 30mm	De 30 até 120mm	De 120 até 400mm	De 400 até 1000mm	De 1000 até 2000mm	De 2000 até 4000mm
M MÉDIO	$\pm 0,1$	$\pm 0,1$	$\pm 0,2$	$\pm 0,3$	$\pm 0,5$	$\pm 0,8$	$\pm 1,2$	± 2
G GROSSO	$\pm 0,2$	$\pm 0,3$	$\pm 0,5$	$\pm 0,8$	$\pm 1,2$	± 2	± 3	± 4

Nº	SEC	DATA / DATE	ATP	ECN	DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	REVISOR ECN
1		31/10/2024		500000775331	Ajuste gráfico.	CRISTREC



 Marcopolo		Descrição / Description: Puxador Handle		Versão SAP / Version SAP AI	Código SAP / SAP Code: 10282567
Obs.:				Peso / Weight (kg): 0,231	Classe / Class: 683344
	Formato: A3	Escala / Scale: 1:3	Numero de folhas / Number of sheets: 1/1	Código SAP simetria / SAP Code Symetry:	
Change Action: 60705368-00078749	CAD-System: 3dexperience R23 FD.03		Norma e tolerância / Norm and tolerance: DIN 2768-1 -Media	Codigo origem / Origem code:	
Engenheiro(a) / Engineer:	Projetista / Designer: CRISTREC	Aprovador / Approver: IVANOSIL	Departamento / Department:	Primeira versão / First version: 31/10/2024	