

**Mobil Super 3000™ XE4 5W-30**

Mobil Passenger Vehicle Lube , Chile

Aceite totalmente sintético para motores

**Descripción del producto**

Los aceites para motores de la serie Mobil Super™ 3000 son aceites totalmente sintéticos diseñados para ofrecer una protección excepcional.

Mobil Super™ 3000 XE4 5W-30 es un aceite de alto desempeño y bajo contenido en cenizas para motores, diseñado para ayudar a prolongar la vida útil del motor y mantener la eficacia de los sistemas de reducción de las emisiones de gases de escape en automóviles de pasajeros, vehículos comerciales ligeros y furgonetas con motores diésel y de gasolina.

Este producto se recomienda para utilizarse en vehículos Mercedes y en una amplia gama de automóviles y vehículos comerciales ligeros europeos con especificaciones de aceite basadas en las normas base ACEA C3 y/o API SP de la industria.

**Propiedades y beneficios**

Mobil Super™ 3000 XE4 5W-30 ayuda a mantener la eficiencia de los sistemas de reducción de emisiones de escape de los vehículos diésel y de gasolina.

- Permite la operación prolongada a temperaturas elevadas sin espesamiento oxidativo del aceite o degradación de este.
- Proporciona una excelente fluidez a bajas temperaturas lo cual permite un arranque fácil en el invierno y una rápida circulación del aceite alrededor del motor.
- Protección del motor a largo plazo contra el desgaste y la acumulación de lodos y depósitos
- Apto para utilizarse en automóviles de pasajeros y vehículos comerciales livianos con motores tanto de gasolina como diésel.

**Aplicaciones**

Mobil Super™ 3000 XE4 5W-30 ha sido desarrollado para cumplir con las más recientes especificaciones para aceites de motor requeridas por los fabricantes de automóviles más importantes y es compatible con los más recientes filtros de partículas para diésel y gasolina y con todos los convertidores catalíticos.

Mobil Super™ 3000 XE4 5W-30 está especialmente recomendado por ExxonMobil para su uso en:

- Automóviles de pasajeros y vehículos comerciales ligeros o furgonetas de la marca Mercedes. Este aceite para motores también se recomienda para muchos automóviles de pasajeros, vehículos comerciales ligeros o furgonetas que requieren ACEA C3 y/o API SN
- Motores de gasolina y diésel con filtros de partículas diésel (DPF) y convertidores catalíticos
- Condiciones operativas normales a ocasionalmente severas, incluidas las condiciones de conducción en ciudades

Siempre consulte el manual del propietario para comprobar el grado de viscosidad recomendado y las especificaciones para su vehículo en particular.

**Especificaciones y aprobaciones**

**Este producto cuenta con las siguientes aprobaciones:**

RENAULT RN0700

RENAULT RN0710

Aprobación 229.51 de MB

Aprobación 229.52 de MB

BMW Longlife 04

**Este producto cumple o excede los requisitos de:**

ACEA C3

API SN

API SN PLUS

API SP

API SP Conservador de recursos

ILSAC GF-6A

**Propiedades y especificaciones**

| Propiedad                                                  |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| Grado                                                      | SAE 5W-30 |
| Viscosidad cinemática @ 100 C, mm2/s, ASTM D445            | 12,2      |
| Viscosidad cinemática @ 40 C, mm2/s, ASTM D445             | 61,0      |
| Cenizas, sulfatadas, % masa, ASTM D874                     | 0,73      |
| Densidad a 15 C g/ml, ASTM D4052                           | 0,85      |
| Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92 | 244       |
| Punto de fluidez, °C, ASTM D97                             | -42       |
| Fósforo,% en masa, ASTM D4951                              | 0,08      |

**Seguridad e higiene**

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Ficha de Seguridad del Material (FDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias a menos que se indique lo contrario.

01-2023

COPEC S.A.

Isidora Goyenechea 2915, Las Condes, Santiago Chile

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

**ExxonMobil**



© Copyright 2003-2026 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved